



Cople para Conduit Cédula 40 / 3/4" / PVC sin Plastificante / UL 651 / NMX-E-031 / Hermético

SKU: ATC40-COP-34 Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$21.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople diseñado para la interconexión de tubería conduit cédula 40 de 3/4', fabricado en compuesto de PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Su construcción incorpora casquillo termoformado integrado que permite unión directa mediante sistema cementado, garantizando resistencia estructural máxima y sello hermético contra humedad. La rigidez dieléctrica del material proporciona aislamiento eléctrico confiable para la protección de cables en instalaciones subterráneas, ahogadas en concreto, enterradas directamente o expuestas a la intemperie en centros comerciales, naves industriales y aplicaciones domésticas. Cumple con los requisitos de la norma UL 651 para seguridad eléctrica.

Características Generales

- Material: Compuesto PVC sin plastificante, celda 12454
- Interconexión directa con casquillo termoformado integrado
- Sistema de unión cementar con resistencia máxima
- Sello hermético para protección contra humedad
- Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico
- Cumple norma UL 651
- Cumple norma NMX-E-031

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Tipo: Cople para conduit cédula 40
- Diámetro: 3/4'
- Clasificación de celda: 12454
- Propiedad dieléctrica: Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico
- Estanqueidad: Sello hermético contra humedad

Aplicaciones

- Conducción de cables eléctricos en instalaciones eléctricas
- Instalaciones industriales y domésticas
- Sistemas subterráneos y ahogados en concreto
- Instalaciones enterradas directamente
- Sistemas expuestos a la intemperie
- Centros comerciales y naves industriales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa con casquillo termoformado integrado
Característica 2	Sello hermético para protección contra humedad en entornos exteriores
Característica 3	Rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico superior
Característica 4	Resistencia máxima en unión cementada para instalaciones subterráneas
Característica 5	Celda 12454 conforme a norma NMX-E-031 para alta durabilidad
Característica 6	Compatible con instalaciones ahogadas en concreto o enterradas directamente