



Cople para Tubería Conduit PVC Ligero / 1 1/2" (38 mm) / Interconexión con Casquillo Integrado / Autoextinguible / Norma NMX-E-012-SCFI / NMX-E-031

SKU: ATUL112COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$17.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para tubería conduit PVC ligero de 1 1/2" (38 mm), fabricado en compuesto de policloruro de vinilo sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031. Diseñado para instalaciones eléctricas, industriales, domésticas y de voz/datos en entornos residenciales y comerciales. La interconexión se realiza mediante casquillo termoformado integrado que permite unión directa sin requerir accesorios adicionales. Presenta alta rigidez dieléctrica y propiedades autoextinguibles que aseguran la protección del cableado en aplicaciones empotradas en concreto. Cumple con las normas mexicanas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031 vigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compuesto PVC sin plastificante, celda 12454<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño para instalaciones eléctricas y de datos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple normas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interconexión con casquillo termoformado integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta rigidez dieléctrica, excelente aislante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autoextinguible, seguridad en cableado eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Compuesto PVC sin plastificante
<strong style='opacity: 0.9;'>Celda de clasificación: 12454 (NMX-E-031)
<strong style='opacity: 0.9;'>Rigidez dieléctrica: Alta
<strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad térmica: Autoextinguible
<strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos
<strong style='opacity: 0.9;'>Uso en obra: Empotrado en concreto</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 1 1/2" (38 mm)
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de tubería: Conduit PVC ligero
<strong style='opacity: 0.9;'>Mecanismo de unión: Casquillo termoformado integrado
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Interconexión directa</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa / Certificación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI
<strong style='opacity: 0.9;'>Norma de clasificación: NMX-E-031
<strong style='opacity: 0.9;'>Celda: 12454</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante con celda 12454 para máxima durabilidad
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para unión directa sin accesorios adicionales
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica que garantiza protección eléctrica superior
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgos de propagación de incendios
Característica 5	Compatible con instalaciones empotradas en concreto en obra civil
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX para proyectos eléctricos y de datos certificables