



Cople Conduit PVC / 1 1/2" (38 mm) / Tipo Ligero / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI / Aislante Dieléctrico

SKU: ATUL-112-COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$109.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para tubería conduit PVC tipo ligero de 1 1/2' (38 mm), fabricado en compuesto de policloruro de vinilo sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a NMX-E-031. Diseñado para interconexión directa mediante casquillo termoformado integrado, eliminando la necesidad de elementos de unión adicionales. Ofrece alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro de conductores eléctricos y propiedades autoextinguibles que limitan la propagación de llamas. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para instalaciones eléctricas, de voz, datos e industriales en ambientes domésticos, comerciales y obras con concreto embebido.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Compuesto PVC sin plastificante, celda 12454 NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 1 1/2' (38 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Conduit ligero para concreto embebido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado, interconexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedades eléctricas: Alta rigidez dieléctrica, aislante seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normativa: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Rigidez dieléctrica: Alta<li style='padding: 4px 0;'>• Comportamiento al fuego: Autoextinguible<li style='padding: 4px 0;'>• Clasificación celda: 12454 NMX-E-031<li style='padding: 4px 0;'>• Uso recomendado: Concreto embebido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 4px 0;'>• Diámetro: 1 1/2' (38 mm)<li style='padding: 4px 0;'>• Tipo: Conduit ligero<li style='padding: 4px 0;'>• Mecanismo de unión: Casquillo termoformado integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativa y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Norma: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 4px 0;'>• Referencia material: NMX-E-031<li style='padding: 4px 0;'>• Ambientes: Doméstico, comercial, industrial<li style='padding: 4px 0;'>• Sistemas: Eléctrico, voz, datos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compuesto PVC sin plastificante para máxima rigidez estructural
Característica 2	Casquillo termoformado integrado para unión directa sin herramientas
Característica 3	Celda 12454 NMX-E-031 para instalaciones en concreto embebido
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento seguro de conductores
Característica 5	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 6	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz, datos e industriales