



Cople Conduit PVC Ligero / 1 1/4" (32 mm) / Sin Plastificante / Celda 12454 / Autoextinguible / NMX-E-031

SKU: ATUL-114-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$26.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para tubería conduit PVC ligero de 1 1/4" (32 mm), diseñado para la conducción segura de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en policloruro de vinilo sin plastificante con celda de clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031, garantizando compatibilidad con sistemas de voz, datos y energía eléctrica. Su diseño incorpora casquillo termoformado integrado que permite interconexión directa entre tramos de tubería, facilitando montajes empotrados en concreto. El material presenta propiedad autoextinguible que reduce riesgos de propagación de incendios en infraestructuras eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para conducción de cables eléctricos variados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado en PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Celda de clasificación 12454 según NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interconexión directa con casquillo termoformado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple altos estándares de seguridad eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Autoextinguible para seguridad en instalaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Apto para instalaciones cubiertas con concreto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricado conforme a NMX-E-012-SCFI vigente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tipo: Conduit ligero<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro: 1 1/4" (32 mm)<li style='padding: 6px 0;'>• Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0;'>• Celda clasificación: 12454<li style='padding: 6px 0;'>• Propiedad: Autoextinguible<li style='padding: 6px 0;'>• Unión: Casquillo termoformado integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normatividad y Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Norma: NMX-E-031<li style='padding: 6px 0;'>• Norma fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Instalaciones industriales<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Instalaciones domésticas<li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Voz y datos<li style='padding: 6px 0;'>• Entorno: Casa habitación, comercio<li style='padding: 6px 0;'>• Condición: Empotrado en concreto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 x Cople para tubería conduit PVC ligero 1 1/4" </div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa con casquillo termoformado integrado
Característica 2	Apto para concreto encamisado en obra civil
Característica 3	Compatible con instalaciones eléctricas, de voz y datos
Característica 4	Material PVC rígido sin plastificante para mayor durabilidad
Característica 5	Cumple norma NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 6	Resistencia al fuego con propiedad autoextinguible