



Cople Conduit PVC Ligero / 1 1/4" (32 mm) / Celda 12454 / Autoextinguible / NMX-E-012-SCFI / NMX-E-031

SKU: ATUL114COD Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$89.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople para tubería conduit PVC ligero de 1 1/4" (32 mm), diseñado para la conducción segura de cables eléctricos en instalaciones industriales, domésticas, y de voz y datos. Fabricado en compuesto de policloruro de vinilo (PVC) sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031, ofrece alto aislamiento por rigidez dieléctrica y propiedades autoextinguibles que reducen riesgos en caso de incendio. La unión se realiza mediante interconexión directa con casquillo termoformado integrado, facilitando la instalación en obras donde el concreto cubrirá la tubería. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para garantizar confiabilidad en aplicaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.

Características Generales

- Diámetro nominal: 1 1/4" (32 mm)
- Material: PVC sin plastificante, celda 12454 (NMX-E-031)
- Tipo: Cople para tubería conduit ligero
- Unión: Casquillo termoformado integrado
- Propiedad: Autoextinguible
- Normas: NMX-E-012-SCFI vigente, NMX-E-031
- Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos; uso en obras con concreto

Desempeño

Conducción segura de cables eléctricos en ambientes industriales y domésticos. Alto aislamiento por rigidez dieléctrica. Propiedad autoextinguible para mayor seguridad en instalaciones eléctricas. Apto para instalaciones en obras donde el concreto cubrirá la tubería. Compatible con aplicaciones de voz y datos en casa habitación, comercio e industria.

Físicas / Eléctricas

Material: Compuesto de PVC sin plastificante. Celda de clasificación: 12454 según NMX-E-031. Diámetro: 1 1/4" (32 mm). Tipo: Cople para tubería conduit PVC ligero. Unión: Interconexión directa con casquillo termoformado integrado. Normas aplicables: NMX-E-012-SCFI vigente, NMX-E-031.

Contenido del Paquete

1 cople para tubería conduit PVC ligero de 1 1/4" (32 mm).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cables eléctricos en ambientes industriales y domésticos
Característica 2	Compuesto de PVC sin plastificante con alta rigidez dieléctrica
Característica 3	Interconexión sencilla mediante casquillo termoformado integrado
Característica 4	Autoextinguible para mayor seguridad en instalaciones eléctricas
Característica 5	Compatible con instalaciones en obras cubiertas de concreto
Característica 6	Cumple normas NMX-E-012-SCFI y NMX-E-031 vigentes