



Cople Conduit PVC / 2" (51 mm) / Unión por Casquillo Integrado / Uso Eléctrico Industrial y Datos / Autoextinguible / Norma NMX-E-012-SCFI

SKU: ATUL-2-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$44.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para tubería conduit PVC ligero de 2" (51 mm) diseñado para la interconexión directa de conductos mediante casquillo termoformado integrado. Fabricado en compuesto de policloruro de vinilo sin plastificante con clasificación 12454 conforme a la norma NMX-E-031, ofrece alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eficiente de los conductores eléctricos. Su propiedad autoextinguible minimiza el riesgo de propagación de incendios en instalaciones empotradas en concreto. Aplicable en instalaciones eléctricas, industriales, domésticas y de voz/datos en entornos comerciales y residenciales. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente para tubería conduit tipo ligero.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Compuesto PVC sin plastificante, clasificación 12454 NMX-E-031<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de unión: Casquillo termoformado integrado al tubo, interconexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 2" (51 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedades eléctricas: Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad contra incendios: Autoextinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de fabricación: NMX-E-012-SCFI vigente<li style='padding: 8px 0;'>Aplicaciones: Instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos; empotradas en concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conduit: Ligero para concreto</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro nominal: 2" (51 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mecanismo de unión: Casquillo termoformado integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma aplicable: NMX-E-012-SCFI</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cople para tubería conduit PVC ligero 2" (51 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Unión por casquillo termoformado integrado al tubo sin adhesivos
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eficiente de conductores
Característica 3	Autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Compatible con instalaciones eléctricas, industriales y de voz/datos
Característica 5	Compuesto PVC 12454 sin plastificante según NMX-E-031
Característica 6	Fabricado bajo norma NMX-E-012-SCFI vigente para obras con concreto