



Cople para Tubería Conduit / PVC Ligero / 3/4" (19 mm) / Casquillo Termoformado Integrado / Autoextinguible

SKU: ATUL-34-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$3.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople diseñado para tubería conduit ligera de PVC de 3/4" (19 mm), destinado a la conducción eficiente de cables eléctricos en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Fabricado en PVC sin plastificante con celda de clasificación 12454 según NMX-E-031, proporciona alta rigidez dieléctrica y excelente aislamiento eléctrico. Incorpora casquillo termoformado integrado que permite interconexión directa entre tramos de tubería sin requerir accesorios adicionales. Material autoextinguible que incrementa la seguridad en instalaciones eléctricas, incluyendo aplicaciones en obras donde el concreto cubrirá la tubería. Cumple con la norma NMX-E-012-SCFI vigente.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño para conducción eficiente de cables eléctricos<li style='margin-bottom: 8px;'>Fabricado en PVC sin plastificante, celda 12454<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumple norma NMX-E-012-SCFI vigente<li style='margin-bottom: 8px;'>Interconexión directa con casquillo termoformado integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Alta rigidez dieléctrica, excelente aislamiento eléctrico<li style='margin-bottom: 8px;'>Autoextinguible, mayor seguridad en instalaciones eléctricas<li style='margin-bottom: 8px;'>Apto para instalaciones en obras con concreto encamisado<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: instalaciones eléctricas, industriales, domésticas, voz y datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de productoCople para tubería conduit</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialPVC sin plastificante</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Celda de clasificación12454</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal3/4" (19 mm)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de conduitLigero</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de uniónCasquillo termoformado integrado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad dieléctricaAlta rigidez dieléctrica</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema de uniónCasquillo termoformado integrado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al fuegoAutoextinguible</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Norma de fabricaciónNMX-E-012-SCFI</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Ambiente</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso principalConducción de cables eléctricos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sectores aplicablesResidencial, comercial, industrial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de señalEléctrica, voz, datos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condición de instalaciónConcreto encamisado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Entornos compatiblesCasa habitación, comercio</div></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cantidad1 pieza</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 8px 0;'>Producto incluidoCople para tubería conduit PVC 3/4"</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión directa sin accesorios adicionales
Característica 2	Celda 12454 para alta rigidez mecánica
Característica 3	Apto para concreto encamisado en obra
Característica 4	Aislamiento dieléctrico superior para protección de cables
Característica 5	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI vigente
Característica 6	PVC sin plastificante para mayor durabilidad