



Cople para Tubería PVC Conduit Pesado / 1 1/2" (38 mm) / Norma NMX-E-012 / Auto Extinguible / Uso Aparente y Oculto

SKU: ATUP-112-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$21.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople diseñado para unión de tubería conduit PVC tipo pesado de 1 1/2" (38 mm), fabricado en PVC rígido sin plastificantes conforme a la norma NMX-E-012. Elemento esencial en instalaciones eléctricas industriales y comerciales que requieren protección mecánica del cableado. Su composición auto extingible proporciona seguridad activa contra la propagación de incendios, mientras que su naturaleza no conductora lo hace compatible con sistemas de puesta a tierra. Aplicable tanto en montajes aparentes como empotrados en hospitales, centros de cómputo, tableros de aislamiento y plantas industriales donde la integridad del sistema eléctrico es crítica.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>▶Diámetro: 1 1/2" (38 mm)<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Tipo: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Material: PVC rígido sin plastificantes<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Norma: NMX-E-012<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Propiedad: Auto extingible<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Resistencia: Impactos y condiciones industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>▶Instalaciones eléctricas aparentes<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Instalaciones eléctricas ocultas<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Sistemas aislados a tierra<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Hospitales y centros de salud<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Industrias y plantas de producción<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Centros de cómputo y centros de datos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Tableros de aislamiento eléctrico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Ventajas Operativas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>▶No conduce electricidad: seguridad en puesta a tierra<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Alta durabilidad estructural sin degradación por plastificantes<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Protección mecánica del cableado en entornos severos<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Facilidad de instalación en múltiples configuraciones<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>▶Cumplimiento normativo para auditorías y certificaciones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento normativo NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Material PVC rígido sin plastificantes para mayor durabilidad estructural
Característica 3	Resistencia a impactos en entornos industriales exigentes
Característica 4	Apto para sistemas aislados a tierra por no conducir electricidad
Característica 5	Versatilidad de instalación aparente u oculta según requerimiento
Característica 6	Auto extingible para reducir riesgos de propagación de incendios