



Cople Conduit Pesado / 1 1/4" (32 mm) / PVC Auto-extinguible / Norma NMX-E-012 / Aislante Eléctrico / Uso Hospitalario e Industrial

SKU: ATUP-114-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$20.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión para tubería conduit pesada de 1 1/4' (32 mm) fabricado en PVC rígido sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-012 de la industria del plástico. Diseñado específicamente para sistemas aislados a tierra donde la no conducción eléctrica es crítica para la protección de equipos sensibles y la seguridad del personal. Su material auto-extinguible proporciona retardo a la propagación de llamas, cumpliendo requerimientos en instalaciones con alta sensibilidad a riesgos de incendio. Apto para integrarse en infraestructuras de cableado tanto visibles como empotradas en hospitales, salas de cómputo, centros de datos, industrias y tableros de aislamiento eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación conforme a norma NMX-E-012 (NMX-E-252)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material PVC auto-extinguible, no conduce electricidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Especial para sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ligero con alta durabilidad en instalaciones eléctricas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro nominal: 1 1/4' (32 mm)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conduit: Pesado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedad eléctrica: Aislante, no conduce electricidad
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: Auto-extinguible
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones críticas: Sistemas aislados a tierra, hospitales, centros de datos
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de instalación: Cableado oculto o aparente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PVC rígido sin plastificante
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma de fabricación: NMX-E-012 / NMX-E-252
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: Ligero
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Durabilidad: Alta para instalaciones eléctricas permanentes
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: Material auto-extinguible</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye: 1 cople para tubería conduit pesado de 1 1/4' (32 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas aislados a tierra
Característica 2	Material auto-extinguible que retarda propagación de fuego
Característica 3	Compatible con cableado eléctrico oculto y aparente
Característica 4	Normado bajo NMX-E-012 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Ligero y durable para reducir carga estructural
Característica 6	Especializado para hospitales, centros de datos y tableros de aislamiento