



Cople para Tubería Conduit Pesado / PVC 1" (25 mm) / Autoextinguible / No Conductor Eléctrico / Uso Interior

SKU: ATUP-100-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$8.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople diseñado para unión de tubería conduit pesada de 1" (25 mm) en instalaciones eléctricas interiores. Fabricado en PVC sin plastificante conforme a la norma NMX-E-012, garantiza durabilidad estructural y resistencia a la degradación por contacto con cables y ambientes cerrados. Su composición autoextinguible limita la propagación de llamas en caso de incidentes térmicos, mientras su naturaleza no conductora lo hace apto para sistemas aislados a tierra en hospitales, centros de cómputo, instalaciones industriales y tableros de aislamiento. El peso reducido del material facilita el manejo durante la instalación de cableado tanto en trayectorias aparentes como empotradas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Norma: NMX-E-012<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: PVC sin plastificante<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Desempeño</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Propiedad: Autoextinguible<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Conductividad: No conduce electricidad<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de instalación: Aparente y oculta<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Ambiente: Interiores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diámetro nominal: 1" (25 mm)<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Tipo de tubería: Conduit pesado<li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Característica mecánica: Ligero</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cople para tubería conduit pesado de 1" (25 mm)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma NMX-E-012 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	PVC sin plastificante que extiende vida útil del sistema
Característica 3	Propiedad autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Aislante eléctrico para sistemas con tierra aislada
Característica 5	Compatible con cableado aparente y oculto en entornos críticos
Característica 6	Peso reducido que facilita manejo e instalación en interiores