



Cople Conduit PVC Pesado / 1/2" (13 mm) / Autoextinguible / Norma NMX-E-012 / Aislante Eléctrico

SKU: ATUP-12-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$6.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para tubería conduit pesado de PVC de 1/2' (13 mm), fabricado sin plastificante conforme a la norma NMX-E-012. Diseñado para la conducción segura de cableado eléctrico en instalaciones aparentes u ocultas, proporcionando aislamiento eléctrico en sistemas conectados a tierra. El material autoextinguible impide la propagación de llamas, garantizando protección en entornos sensibles como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. Ofrece durabilidad y seguridad en condiciones eléctricas exigentes, siendo una solución ligera pero robusta para proteger la integridad del cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple norma NMX-E-012 para PVC sin plastificante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para conducción segura de cableado eléctrico aparente/oculto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado para sistemas aislados y no conductores eléctricos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con instalaciones en hospitales, industrias y centros de cómputo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material autoextinguible que previene propagación de llamas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Norma: NMX-E-012 / NMX-E-252</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Propiedad eléctrica: Aislante, no conductor</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: Autoextinguible</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: PVC sin plastificante</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Conduit pesado</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diámetro: 1/2' (13 mm)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: Ligero</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye: Cople para tubería conduit PVC pesado 1/2' (13 mm)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción segura de cableado aparente y oculto
Característica 2	Material aislante no conductor para sistemas con tierra
Característica 3	Autoextinguible que previene propagación de llamas
Característica 4	Compatible con hospitales, industrias y centros de cómputo
Característica 5	Cumple norma NMX-E-012 para PVC sin plastificante
Característica 6	Durabilidad en entornos eléctricos exigentes