



Cople para Tubería PVC Conduit Pesado / 3" (75 mm) / Norma NMX-E-012 / Autoextinguible / Resistente a Impactos

SKU: ATUP-300-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$120.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople para tubería PVC conduit pesado de 3" (75 mm) fabricado conforme a las normas mexicanas NMX-E-012 y NMX-E-252 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas. Diseñado para la conducción de cableado eléctrico en aplicaciones tanto aparentes como ocultas, con propiedades de aislamiento eléctrico que lo hacen especialmente indicado para sistemas con aislamiento a tierra. Su construcción en material autoextinguible y resistente a impactos garantiza protección continua del cableado en entornos industriales, hospitales, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. El diseño optimizado permite manejo e instalación eficiente en campo sin requerir herramientas especializadas complejas.

Características Generales

- Fabricación bajo norma NMX-E-252
- Uso en instalaciones eléctricas visibles y ocultas
- Aislamiento eléctrico seguro para protección en tierra
- Resistente a impactos y duradero en ambientes industriales
- Autoextinguible cumpliendo estándares de seguridad
- Diseño optimizado para fácil manejo e instalación

Especificaciones Técnicas

- Tipo: Cople para tubería PVC conduit pesado
- Diámetro: 3" (75 mm)
- Material: PVC sin plastificante
- Propiedad eléctrica: No conductor de electricidad
- Comportamiento al fuego: Autoextinguible
- Resistencia mecánica: Resistente a impactos

Aplicaciones

- Hospitales
- Industrias
- Cuartos de cómputo
- Tableros de aislamiento
- Instalaciones eléctricas aparentes
- Instalaciones eléctricas ocultas
- Sistemas con aislamiento a tierra

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normas NMX-E-012 y NMX-E-252 para instalaciones eléctricas certificadas
Característica 2	Aislante eléctrico seguro para sistemas con aislamiento a tierra
Característica 3	Resistencia a impactos en ambientes industriales exigentes
Característica 4	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 5	Compatible con instalaciones eléctricas visibles y ocultas
Característica 6	Diseño ligero que facilita manejo e instalación en campo