



Cople para Tubería PVC Conduit Pesado / 3/4" (19 mm) / Autoextinguible / Aislante Eléctrico / NMX-E-012

SKU: ATUP-34-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$5.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople diseñado para unión de tubería PVC conduit tipo pesado de 3/4' (19 mm), fabricado conforme a la norma NMX-E-012 del sector plástico. El material PVC sin plastificante garantiza propiedades dieléctricas que impiden la conducción de electricidad, resultando esencial para instalaciones con sistemas aislados a tierra. Su composición autoextinguible limita la propagación de llamas en caso de incidente térmico. La aplicación abarca conducción de cableado eléctrico en modalidad aparente y oculta, con especial recomendación para entornos que exigen alta seguridad eléctrica como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. El peso reducido del componente facilita el manejo en obra sin comprometer la durabilidad estructural.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fabricación conforme a NMX-E-012: tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo especificaciones NMX-E-252<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material aislante: no conduce electricidad, compatible con sistemas aislados a tierra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Propiedad autoextinguible: seguridad mejorada contra propagación de incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: conducción de cableado eléctrico aparente y oculto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Entornos recomendados: hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ligero y duradero: facilidad de instalación con vida útil extendida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma: NMX-E-012<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Especificación complementaria: NMX-E-252<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Propiedad eléctrica: aislante, no conduce electricidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al fuego: autoextinguible<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de instalación: aparente y oculta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PVC sin plastificante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal: 3/4' (19 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de conduit: pesado<li style='padding: 6px 0;*>Peso: ligero<li style='padding: 6px 0;*>Durabilidad: alta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Cople para tubería PVC conduit pesado 3/4' (19 mm)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico para sistemas con puesta a tierra
Característica 2	Material autoextinguible que reduce riesgo de incendio
Característica 3	Cumplimiento con norma NMX-E-012 de calidad
Característica 4	Compatible con instalación aparente y oculta de cableado
Característica 5	Ligero y duradero para manejo e instalación simplificados
Característica 6	Apto para hospitales, industrias y cuartos de cómputo