



Cople para Tubo Conduit / Galvanizado Cédula 40 / 1" (25 mm) / Diámetro Exterior 38.7 mm (1.524') / Longitud Mínima 50 mm / Uso Interior

SKU: JUC40100COP Marca: JUPITER Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$165.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople galvanizado diseñado para la unión mecánica de tubería conduit metálica cédula 40 de 1 pulgada (25 mm) en instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Fabricado en acero galvanizado con diámetro exterior de 38.7 mm (1.524') y longitud mínima de 50 mm, garantiza alineación y continuidad del sistema de canalización. Su aplicación está limitada a ambientes interiores no corrosivos con humedad relativa inferior al 40%, quedando excluido su uso en instalaciones subterráneas, exteriores con presencia de salinidad o condiciones de corrosión. Requiere verificación de compatibilidad con tubería cédula 40 específica para asegurar integridad mecánica y protección del cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de tubo compatible: Conduit cédula 40<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro nominal de tubo: 1" (25 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro exterior: 38.7 mm (1.524')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud mínima: 50 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ambiente de uso: Interior, no corrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Humedad relativa máxima: 40%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Restricción: No apto para instalaciones subterráneas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Restricción exterior: Requiere nula salinidad, nula corrosión, humedad relativa < 40%</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud mínima: 50 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro nominal tubo: 1" (25 mm)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Condiciones de Uso</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambiente: Interior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Corrosión: Ambientes no corrosivos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Humedad relativa máxima: 40%</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Exterior: Solo zonas nula salinidad, nula corrosión</div><div style='padding: 6px 0;*>Subterráneo: No recomendado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Unidades: 1 cople</div><div style='padding: 6px 0;*>Identificación: Etiqueta naranja</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión mecánica segura entre tramos de conduit metálico
Característica 2	Galvanizado para protección contra oxidación en ambientes controlados
Característica 3	Compatible exclusivamente con tubo cédula 40 de 1 pulgada
Característica 4	Restricción de humedad relativa menor al 40% para operación confiable
Característica 5	Longitud mínima de 50 mm para alineación y sujeción adecuadas
Característica 6	No apto para instalaciones subterráneas ni ambientes corrosivos