



Cople para Conduit Rígido de Aluminio / 1/2" / Aleación 6063-T5 / UL-6A / ANSI C80.5 / Anodizado

SKU: COAL-13 Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$66.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión para tubo conduit rígido fabricado en aleación de aluminio 6063-T5, diseñado para aplicaciones eléctricas industriales que requieren alta resistencia mecánica y protección contra la corrosión. Cumple con las normativas UL-6A y ANSI C80.5, garantizando compatibilidad con sistemas de canalización eléctrica estandarizados en Norteamérica. Su construcción anodizada prolonga la vida útil en ambientes agresivos, mientras que sus dimensiones compactas y peso reducido optimizan la logística de instalación en trayectorias de cableado complejas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aleación de aluminio 6063-T5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Certificaciones: UL-6A, ANSI C80.5<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Medida nominal: 12.7 mm (1/2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro exterior: 27.17 mm (1.07')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 36.69 mm (1 9/16')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 27.7 g (0.0277 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Anodizado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Aleación: 6063-T5<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia: Ultrarresistente<li style='padding: 6px 0;'>• Acabado: Anodizado anticorrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Medida nominal: 12.7 mm (1/2')<li style='padding: 6px 0;'>• Diámetro exterior: 27.17 mm (1.07')<li style='padding: 6px 0;'>• Longitud: 36.69 mm (1 9/16')<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 27.7 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Industrial<li style='padding: 6px 0;'>• UL-6A<li style='padding: 6px 0;'>• ANSI C80.5<li style='padding: 6px 0;'>• Industrial</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL-6A y ANSI C80.5 para instalaciones industriales
Característica 2	Aleación 6063-T5 ultrarresistente con acabado anodizado anticorrosión
Característica 3	Diámetro exterior 27.17 mm para compatibilidad estándar
Característica 4	Longitud compacta de 36.69 mm para espacios reducidos
Característica 5	Peso de 27.7 gramos que facilita manejo e instalación
Característica 6	Medida nominal 12.7 mm (1/2") para conduit rígido común