



Cople para Tubo PVC Conduit / 1" (25 mm) / Conducción Eléctrica / Celda 12454 / Autoextinguible

SKU: ATUL-100-COP Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$7.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople para tubería conduit ligera de PVC de 1" (25 mm), diseñado para la interconexión segura de conductos en instalaciones eléctricas, de voz y datos. Fabricado en policloruro de vinilo sin plastificante con clasificación de celda 12454 según NMX-E-031, ofrece alta rigidez dieléctrica que garantiza aislamiento eléctrico confiable. Su propiedad autoextinguible minimiza riesgos de propagación de incendios en entornos industriales, comerciales y residenciales. El diseño incorpora casquillo termoformado integrado que permite unión directa sin elementos adicionales, facilitando instalaciones embebidas en concreto y reduciendo tiempos de ejecución en obra.

Características Generales

- Material:** PVC sin plastificante
- Diámetro nominal:** 1" (25 mm)
- Tipo:** Cople para conduit ligero
- Clasificación celda:** 12454 (NMX-E-031)
- Alta rigidez dieléctrica**
- Propiedad autoextinguible**
- Interconexión por casquillo termoformado integrado**
- Cople inyectado disponible**

Normatividad y Certificaciones

- NMX-E-031 (clasificación celda 12454)
- NMX-E-012-SCFI vigente

Aplicaciones

- Instalaciones eléctricas residenciales
- Instalaciones comerciales
- Instalaciones industriales
- Conducción de voz y datos
- Obras con concreto de recubrimiento
- Instalaciones embebidas en construcción

Propiedades Eléctricas y Mecánicas

- Alta rigidez dieléctrica para aislamiento seguro**
- Material autoextinguible**
- Resistencia a condiciones de instalación en obra**
- Compatibilidad con conduit ligero de misma especificación**

Método de Unión

- Casquillo termoformado integrado al tubo**
- Cople inyectado como elemento de interconexión**
- Unión directa sin herramientas adicionales**

Contenido del Paquete

- Cople para tubo PVC conduit ligero de 1" (25 mm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cople inyectado para unión segura de tubería conduit ligera
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico confiable
Característica 3	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendios
Característica 4	Cumplimiento con norma NMX-E-012-SCFI vigente para instalaciones eléctricas
Característica 5	Interconexión directa mediante casquillo termoformado integrado
Característica 6	Compatible con instalaciones embebidas en concreto y entornos industriales