



Cople Conduit PVC Pesado / 2-1/2" (60 mm) / Autoextinguible / NMX-E-012 / NMX-E-252 / Aislante Eléctrico

SKU: EC061    Marca: CRESCO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$54.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para tubería conduit PVC tipo pesado de 2-1/2' (60 mm) de diámetro nominal. Fabricado en material plástico autoextinguible que cumple con las normas mexicanas NMX-E-012 e NMX-E-252 para tubería de PVC sin plastificante en instalaciones eléctricas. Diseñado para unir tramos de conduit en sistemas de cableado aparente o oculto, proporcionando continuidad mecánica con aislamiento eléctrico completo. Su naturaleza no conductora lo hace especialmente indicado para sistemas aislados a tierra en entornos críticos como hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento. El material ligero facilita su manejo durante instalaciones en altura o espacios confinados, mientras que sus propiedades autoextinguibles contribuyen a la contención de incendios en infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas: NMX-E-012, NMX-E-252</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Conduit pesado PVC sin plastificante</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro nominal: 2-1/2' (60 mm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: PVC autoextinguible, no conductor eléctrico</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entornos: Hospitales, industrias, cuartos de cómputo, tableros de aislamiento</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Propiedades: Ligero, duradero, seguro para aislamiento a tierra</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de producto: Cople</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Conduit PVC pesado</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 2-1/2' (60 mm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PVC sin plastificante</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Propiedad: Autoextinguible</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductividad: Aislante eléctrico</li><li style='padding: 6px 0;'>Normas: NMX-E-012, NMX-E-252</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado eléctrico aparente</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cableado eléctrico oculto</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas aislados a tierra</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hospitales</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Industrias</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuartos de cómputo</li><li style='padding: 6px 0;'>Tableros de aislamiento</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventajas Operativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No conduce electricidad</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retardante a la propagación de fuego</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso reducido para instalación</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Durabilidad en ambientes interiores</li><li style='padding: 6px 0;'>Seguridad en cableado energizado</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material autoextinguible que retarda propagación de incendios |
| Característica 2 | Aislamiento eléctrico para sistemas aislados a tierra         |
| Característica 3 | Compatible con cableado aparente e instalaciones empotradas   |
| Característica 4 | Homologado bajo normas NMX-E-012 y NMX-E-252                  |
| Característica 5 | Resistente para entornos hospitalarios e industriales         |
| Característica 6 | Ligero que facilita manejo e instalación en altura            |