



Cople para Uniones de Escalera Portacables / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Aluminio / Incluye Tornillería

SKU: CH-CZ-314ALK Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$157.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople para uniones de escalera portacables con perfil Z diseñado para infraestructuras de cableado estructurado en edificios comerciales y data centers. Fabricado en aluminio resistente, este componente permite unir tramos de escalera portacables con peralte de 3 1/4 pulgadas, garantizando continuidad mecánica y eléctrica en trayectorias de cableado vertical y horizontal. Incluye tornillería completa para instalación inmediata sin necesidad de adquirir hardware adicional. Su diseño compatible con todos los anchos de perfil Z estandarizados facilita la integración en despliegues existentes o nuevos, optimizando tiempos de implementación y reduciendo complejidad de inventario de repuestos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Aluminio resistente para durabilidad en entornos de telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peralte: 3 1/4 pulgadas (82.55 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Perfil: Z eficiente para gestión de cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soportes verticales para montaje en paredes o techos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Facilita reemplazo y mantenimiento ordenado de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reduce riesgo de enredos y daños en cables activos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad universal con todos los anchos de perfil Z</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Función</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unión mecánica de tramos de escalera portacables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión ordenada de cableado estructurado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Identificación y acceso simplificado a cables<li style='padding: 6px 0;'>Minimización de puntos de estrangulación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Aluminio resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peralte: 3 1/4' (82.55 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Paredes o techos mediante soportes verticales<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Todos los anchos de perfil Z</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cople para uniones de escalera de aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería de instalación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio resistente para entornos de telecomunicaciones
Característica 2	Peralte 3 1/4" optimizado para gestión de cableado estructurado
Característica 3	Soportes verticales para montaje en paredes o techos
Característica 4	Facilita reemplazo y mantenimiento ordenado de cables
Característica 5	Reduce riesgo de enredos y daños en infraestructura activa
Característica 6	Compatible con todos los anchos de perfil Z disponibles