



Cople para Uniones de Escalera de Aluminio / Plano / Peralte 3 1/4"

SKU: CH-CP-314ALK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerilla

\$144.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cople plano para uniones de escalera de aluminio portacables, diseñado para la interconexión de tramos en instalaciones de cableado estructurado, redes de telecomunicaciones y sistemas de distribución eléctrica en edificios comerciales y data centers. El peralte de 3 1/4" proporciona estabilidad estructural superior en las uniones, manteniendo la integridad mecánica de la escalera portacables bajo cargas de cableado. Su construcción en aluminio ofrece resistencia a la corrosión en ambientes agresivos, tanto interiores como exteriores, reduciendo los requerimientos de mantenimiento a largo plazo. El diseño modular permite ensamblaje rápido sin herramientas especializadas, facilitando modificaciones posteriores de la infraestructura de cableado. Incluye tornillería completa para despliegue inmediato en campo.

Características Generales

- Cople para uniones de escalera de aluminio
- Peralte de 3 1/4" para mayor estabilidad estructural
- Compatibilidad con todos los anchos estándar de escalera
- Diseño modular para fácil instalación y mantenimiento
- Resistente a ambientes interiores y exteriores agresivos
- Incluye tornillería para montaje

Desempeño

- Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
- Tipo: Cople plano para uniones
- Peralte: 3 1/4"
- Resistencia ambiental: Interiores y exteriores agresivos
- Normas: NEMA-VE1, NEMA-VE2, NMX-J-511-ANCE
- Diseño: Modular
- Acabado: Plano

Contenido del Paquete

Cople para uniones de escalera de aluminio

Tornillería de montaje

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con todos los anchos estándar de escalera
Característica 2	Diseño modular para instalación y mantenimiento simplificados
Característica 3	Resistente a ambientes interiores y exteriores agresivos
Característica 4	Cumple normas NEMA-VE1, NEMA-VE2 y NMX-J-511-ANCE
Característica 5	Incluye tornillería completa para montaje inmediato
Característica 6	Estructura de aluminio para alta durabilidad