



Cople Recto / Tubería Detección Humo por Aspiración / CPVC Resistente al Fuego / ¾ Pulgada / Aprobado UL / NFPA

SKU: RP-5206 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$51.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople recto de ¾ pulgada para sistemas de detección de humo por aspiración. Fabricado en material CPVC especialmente formulado para aplicaciones de muestreo de aire, con capacidades mejoradas de resistencia al fuego. Es el único tubo de muestreo aprobado por UL para uso en aplicaciones de fuego y espacios abiertos. Incluye leyenda impresa en inglés que identifica la función del tubo y elimina la necesidad de etiquetas adicionales en la instalación. Cumple con los requerimientos de la NFPA para instalaciones profesionales de detección de incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Único tubo de muestreo de aire aprobado por UL para fuegoMaterial CPVC especial para detección de humo por muestreo de aireAprobado por UL para espacios abiertosCertificación UL única en el mercadoCumple con requerimientos NFPALeyenda 'TUBO DE MUESTREO DE DETECCIÓN - NO TOCAR' impresa a lo largo de toda la tubería (en inglés)No requiere etiquetas de identificación adicionalesCompatible con cualquier sistema de detección de humo por aspiración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Aprobación UL para fuegoAprobado UL para espacios abiertosCumplimiento NFPAResistencia al fuego mejorada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Diámetro: ¾ pulgadaMaterial: CPVC resistente al fuegoTipo: Cople rectoLeyenda impresa en inglés a lo largo de toda la tubería</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;*>Cople recto de ¾ pulgadaPrecio por pieza</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobado UL para aplicaciones de fuego en espacios abiertos
Característica 2	Material CPVC especial con mayor resistencia al fuego
Característica 3	Compatible con cualquier sistema de detección por aspiración
Característica 4	Leyenda 'no tocar' impresa elimina necesidad de etiquetas adicionales
Característica 5	Cumple con requerimientos NFPA para instalaciones profesionales
Característica 6	Diámetro ¾ pulgada optimizado para flujo de muestreo de aire