



Cople Recto para Tubería de ¾" / para Detectores de Humo por Aspiración VESDA / Caja con 15 Piezas

SKU: VP-COUP Marca: XTRALIS Categoría: Detectores por Aspiración

\$817.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con detectores de humo VESDA avanzados <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;*>Rápida instalación y configuración sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta sensibilidad para detección temprana de humo <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistemas de seguridad existentes </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño Nominal: ¾" (20mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior Promedio: 1.050" (26.7mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Interior Promedio: 0.874" (22.5mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.168 lbs/pie <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Temperatura de Operación: 0°F a 200°F </div> <!-- Sección de materiales y propiedades --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Materiales y Propiedades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: CPVC <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia Química: Excelente <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia Mecánica: 9600 psi <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Impacto: 3.0 (Izod Impact) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Fuego: UL 94 Flame Retardant </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>UL1887 Listed para áreas plenum <li style='margin-bottom: 5px;*>ASTM F442 <li style='margin-bottom: 5px;*>ULC Flame Spread 0 <li style='margin-bottom: 5px;*>ULC Smoke Generation 0-25 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de detección de humo por aspiración VESDA <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones con altos flujos de aire <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes con movimiento de grandes volúmenes de aire <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones donde se requiere detección temprana de incendios </div> </div> <!-- Sección de componentes del sistema --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubería de ¾" (disponible en kits de 105, 210 y 420 ft) <li style='margin-bottom: 5px;*>Coples rectos (VPCOUP - 15 piezas por caja) <li style='margin-bottom: 5px;*>Codos de 45° y 90° <li style='margin-bottom: 5px;*>Tees y uniones <li style='margin-bottom: 5px;*>Puntos de muestreo (miniatura, a ras, prueba de manipulación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubos capilares y conectores <li style='margin-bottom: 5px;*>Soportes y abrazaderas para tubería </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de beneficios del sistema --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Beneficios del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación rápida y profesional con herramientas económicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones confiables mediante unión de cemento disolvente de un solo paso <li style='margin-bottom: 5px;*>Características de flujo mejoradas gracias a paredes interiores excepcionalmente lisas <li style='margin-bottom: 5px;*>Excelente resistencia al fuego y generación mínima de humo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular que permite combinación de métodos de muestreo para máxima cobertura </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa para redes de muestreo de aire en sistemas VESDA
Característica 2	Material CPVC con resistencia química excelente para entornos críticos
Característica 3	Retardante a la llama UL 94 para instalaciones con requerimientos de seguridad contra incendios
Característica 4	Resistencia mecánica de 9600 psi para durabilidad en infraestructura industrial
Característica 5	Rango de operación de 0 °F a 200 °F para ambientes de temperatura variable
Característica 6	Compatible con sistemas de seguridad y detección existentes