



Cople Recto para Tubería de Detección de Humo por Aspiración / Diámetro 1 Pulgada / CPVC Ignífugo / UL para Espacios Abiertos / Paquete 10 Piezas

SKU: RP5206X Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detectores por Aspiración

\$354.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople recto diseñado específicamente para sistemas de detección de humo por aspiración (air sampling smoke detection). Fabricado en CPVC ignífugo especial con mayor capacidad de resistencia al fuego que los materiales convencionales. Aprobado por UL para uso en espacios abiertos, cumpliendo con los requerimientos de la NFPA para este tipo de aplicaciones. La leyenda 'tubo de muestreo de detección - no tocar' viene impresa a lo largo de toda la tubería en idioma inglés, eliminando la necesidad de etiquetas de identificación adicionales. Diámetro estándar de 1 pulgada que garantiza compatibilidad con la mayoría de las instalaciones de tubería de muestreo de aire. Presentación en paquete de 10 piezas para proyectos de escala profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aprobado UL para espacios abiertos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple NFPA para detección de humo por aspiración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fabricado en CPVC ignífugo especial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diámetro 1 pulgada estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Leyenda impresa en inglés a lo largo de toda la tubería<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Paquete de 10 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Aprobación UL: Espacios abiertos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cumplimiento NFPA: Detección de humo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Resistencia al fuego: CPVC especial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Material: CPVC ignífugo especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Diámetro: 1 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Tipo de conexión: Cople recto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Leyenda: Impresa en inglés</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cople recto para tubería de detección de humo por aspiración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Cantidad: 10 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aprobación UL para instalación en espacios abiertos sin restricciones
Característica 2	Cumplimiento NFPA para sistemas de detección de humo por aspiración
Característica 3	CPVC ignífugo especial con mayor resistencia al fuego que PVC estándar
Característica 4	Leyenda de advertencia impresa en inglés a lo largo de toda la tubería
Característica 5	Elimina necesidad de etiquetas adhesivas de identificación adicionales
Característica 6	Conexión recta estándar de 1 pulgada para compatibilidad universal