



Cople para Tubería Rígida / PVC Auto-extinguible / 16 mm / Libre de Halógenos / Instalación Interior

SKU: DX-40-016 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$7.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión para tubería rígida con diámetro externo de 16 mm, fabricado en PVC auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñado para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad y automatización en interiores. La unión requiere aplicación de pegamento para garantizar una conexión segura y permanente. Su material retardante a la llama y ausencia de halógenos minimizan riesgos en caso de incendio, protegiendo infraestructura crítica y personal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cople para unión de tubería rígida PVC de 16 mm de diámetro externo<li style='margin-bottom: 8px;'>Material auto-extinguible, libre de halógenos<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación para interior<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (video, voz, datos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='margin-bottom: 8px;'>Se recomienda uso de pegamento para unión de tubo con cople</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: PVC auto-extinguible<li style='margin-bottom: 6px;'>Libre de halógenos<li style='margin-bottom: 6px;'>Retardante a la llama</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Diámetro externo: 16 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo: Cople para unión de tubería rígida<li style='margin-bottom: 6px;'>Ambiente: Instalación interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cople para tubería rígida PVC 16 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que retarda la propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Conexión hermética mediante adhesivo especializado
Característica 4	Compatible con sistemas eléctricos, de datos y seguridad
Característica 5	Diseño para instalaciones de telecomunicaciones integrales
Característica 6	Resistencia mecánica para entornos interiores exigentes