



SKU: DX-40-025 Marca: GEWISS Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de unión para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 25 mm, fabricado en material auto-extinguible libre de halógenos. Diseñado para aplicaciones en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de seguridad y control. La unión requiere aplicación de pegamento para garantizar integridad mecánica y hermeticidad del conducto. Su composición sin halógenos reduce la emisión de gases tóxicos en caso de exposición térmica, cumpliendo con requerimientos de instalaciones críticas y espacios con alta densidad de cableado.

Características Generales

- none; padding: 0; margin: 0; ><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cople para unión de tubería PVC de 25 mm diámetro externo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material auto-extinguible, libre de halógenos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: instalaciones eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicaciones: instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Material: PVC auto-extinguible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);>Libre de halógenos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Compatibilidad: sistemas de seguridad y control<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Diámetro externo: 25 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Tipo: Cople para unión para tubería rígida<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Método de fijación: Pegamento (recomendado)<div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);>Cople para tubería PVC de 25 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Libre de halógenos para menor toxicidad en caso de incendio
Característica 2	Auto-extinguible que limita propagación de llamas
Característica 3	Compatible con vídeo, voz, datos y sistemas de automatización
Característica 4	Unión permanente con pegamento para máxima integridad mecánica
Característica 5	Diámetro 25 mm para tubería estándar de media capacidad
Característica 6	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos