



Cople para Tubería Rígida / PVC Auto-extinguible / 40 mm / Libre de Halógenos / Telecomunicaciones y Seguridad

SKU: DX-40-040    Marca: GEWISS    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$32.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cople de unión para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 40 mm, fabricado en material auto-extinguible y libre de halógenos. Diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura en telecomunicaciones, seguridad y control industrial. Su composición retardante al fuego minimiza la propagación de llamas, mientras que la ausencia de halógenos reduce la emisión de gases tóxicos en condiciones de combustión. Requiere pegamento especializado para garantizar una unión hermética y estructuralmente sólida. Compatible con estándares industriales eléctricos para canalizaciones de vídeo, voz, datos, automatización y sistemas de alarmas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cople para unión de tubería PVC de 40 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro externo: 40 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material auto-extinguible</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Libre de halógenos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado uso de pegamento para unión de tubo con cople</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: PVC auto-extinguible</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Libre de halógenos</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Propiedades retardantes al fuego</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro externo: 40 mm</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Cople para tubería rígida</li><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Método de unión: Pegamento especializado</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cople para tubería PVC de 40 mm</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material auto-extinguible que retarda la propagación de incendios   |
| Característica 2 | Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión     |
| Característica 3 | Diámetro 40 mm compatible con tubería estándar de infraestructura   |
| Característica 4 | Aplicación en instalaciones de vídeo, voz, datos y automatización   |
| Característica 5 | Unión permanente con pegamento especializado para máxima integridad |
| Característica 6 | Cumplimiento de estándares industriales eléctricos y de seguridad   |