



Cople de Unión / Tubería Rígida PVC / 50 mm / Auto-extinguible / Libre de Halógenos / Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-050 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$59.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople de unión para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 50 mm, diseñado para aplicaciones en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de seguridad y control. Fabricado en material auto-extinguible y libre de halógenos, proporciona protección contra la propagación de llamas y minimiza la emisión de gases tóxicos en condiciones de combustión. El conector de precisión garantiza uniones mecánicamente estables, mientras que su compatibilidad con pegamento especializado para PVC facilita el montaje en campo. Apto para canalizaciones que transportan cableado de vídeo, voz, datos, automatización y alarmas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cople para unión de tubería PVC rígida de 50 mm de diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material auto-extinguible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PVC auto-extinguible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Libre de halógenos<li style='padding: 6px 0;*>Resistencia al fuego: auto-extinguible</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro externo: 50 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Cople de unión para tubería rígida<li style='padding: 6px 0;*>Método de unión: Pegamento especializado para PVC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Cople de unión para tubería PVC rígida de 50 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que limita la propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en caso de combustión
Característica 3	Conexión de precisión para uniones mecánicamente seguras
Característica 4	Compatible con sistemas de automatización, alarmas y control
Característica 5	Aplicación en infraestructura de vídeo, voz y datos
Característica 6	Instalación simplificada con pegamento especializado para PVC