



Cople para Tubería Rígida / PVC 20 mm / Autoextinguible / Libre de Halógenos / Instalación Interior / Eléctrica y Telecomunicaciones

SKU: DX-40-020 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$10.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cople de unión para tubería rígida de PVC con diámetro externo de 20 mm, diseñado para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en interiores. Fabricado con material autoextinguible y libre de halógenos, reduce riesgos en caso de incendio al limitar la propagación de llamas y minimizar la emisión de gases tóxicos. Compatible con sistemas de seguridad, control, automatización y alarmas. La unión requiere aplicación de pegamento para garantizar una conexión mecánicamente sólida y estanca, conforme a estándares profesionales de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cople para unión de tubería rígida PVC, 20 mm diámetro externo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: instalaciones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Aplicaciones: instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Se recomienda el uso de pegamento para unión de tubo con cople</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro externo: 20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: PVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Propiedades: Autoextinguible, libre de halógenos<li style='padding: 6px 0;*>Ambiente: Interior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Instalaciones de telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)<li style='padding: 6px 0;*>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Método de unión: Pegamento recomendado<li style='padding: 6px 0;*>Tipo de conexión: Unión permanente tubo-cople</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible que limita propagación de incendios
Característica 2	Libre de halógenos para menor emisión de gases tóxicos
Característica 3	Compatible con sistemas de seguridad, automatización y alarmas
Característica 4	Conexión segura con pegamento para instalaciones permanentes
Característica 5	Aplicación en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
Característica 6	Diámetro 20 mm para tubería rígida estándar