



Cincho de Acero Inoxidable / 4.6 mm x 360 mm (1.18 ft) / 60 kg Tracción / 10 piezas / -40°C a +85°C

SKU: ST-CT360 Marca: TOWERS Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$68.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cinchos de acero inoxidable desempeñan un papel esencial en diversos sectores, proporcionando una solución eficaz y versátil para necesidades de sujeción y organización. También conocidos como bridas o corbatas de sujeción, estos dispositivos mantienen ordenadamente cables, tuberías y otros componentes de manera segura. Su relevancia abarca desde la gestión de cables en instalaciones eléctricas hasta la sujeción de productos durante el transporte. La flexibilidad, durabilidad y facilidad de uso los convierten en herramientas esenciales para mejorar la organización, seguridad y eficiencia en una amplia gama de aplicaciones industriales y domésticas.

Características principales

- Fabricados en acero inoxidable 316 con alta resistencia a la corrosión
- Capacidad de resistencia a la tracción de 60 kg (135 lbs)
- Dimensiones de 4.6 mm de ancho por 360 mm (1.18 ft) de longitud
- Operación confiable en temperaturas de -40°C a +85°C
- Cumplimiento con certificaciones ISO 9001:2015 y RoHS
- Versatilidad para aplicaciones industriales y domésticas

Especificaciones técnicas

Material: Acero inoxidable 316

Resistencia a la tracción: 60 kg (135 lbs)

Dimensiones: 4.6 mm x 360 mm (1.18 ft)

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Resistencia a la tracción: 60 kg (135 lbs)

Dimensiones: 4.6 mm x 360 mm (1.18 ft)

Flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Temperatura operativa: -40°C a +85°C

Cantidad: 10 piezas

Certificaciones: ISO 9001:2015, RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 316 resistente a la corrosión
Característica 2	Resistencia a la tracción de 60 kg (135 lbs)
Característica 3	Rango térmico operativo -40°C a +85°C
Característica 4	Certificaciones ISO 9001:2015 y RoHS
Característica 5	Ideal para gestión de cables y tuberías
Característica 6	Uso versátil en entornos industriales y domésticos