



Cordón Luminoso para Brazo de Barrera / 3.75 m (12.3 ft) / Precio por Metro / Compatible con Cable 001-G028402 / Conexión Adicional Integrada

SKU: 001-G028401 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$265.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cordón luminoso diseñado para integrarse en brazos de barreras vehiculares de las series KX-BG-GA y KX-BG-G4, proporcionando visibilidad perimetral en condiciones de baja iluminación. El sistema requiere una longitud total de 8 metros para cubrir brazos de 3.75 metros, considerando el recorrido completo del cableado en instalación robusta. El precio se establece por metro lineal, permitiendo al administrador de sistemas calcular el costo según la cantidad específica requerida por proyecto. La unidad incluye conexión para cordón luminoso adicional, facilitando la expansión del sistema cuando se utiliza el cable complementario 001-G028402, el cual es necesario para las extensiones y no se incluye en el suministro base.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: iluminación de brazos en barreras vehiculares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: barreras series KX-BG-GA y KX-BG-G4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de brazo soportado: 3.75 m (12.3 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud total de cable requerida: 8 m<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Esquema de precios: por metro lineal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión para cordón luminoso adicional: incluida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de conexión requerido para extensión: 001-G028402 (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: iluminación perimetral de brazo de barrera<li style='margin-bottom: 6px;'>Condición de operación: entornos nocturnos o de baja visibilidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de instalación: robusta en brazo articulado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud de brazo compatible: 3.75 m (12.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud total de cable: 8 m<li style='margin-bottom: 6px;'>Esquema de comercialización: precio por metro<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión adicional: integrada en el cordón</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Requisitos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de conexión 001-G028402: requerido para extensiones, no incluido<li style='margin-bottom: 6px;'>Nota de instalación: en brazos de 3.75 m se requieren 8 m de cable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación perimetral para barreras de acceso vehicular en operación nocturna
Característica 2	Longitud de 8 m para cubrir brazos de 3.75 m con instalación robusta
Característica 3	Precio por metro para escalabilidad según cantidad requerida
Característica 4	Conexión adicional integrada para extensión de cordón luminoso
Característica 5	Compatibilidad con cable 001-G028402 para conexiones extendidas
Característica 6	Diseño para instalación en brazos de barreras KX-BG-GA y KX-BG-G4

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 03:24