



Panel de Control de Acceso / 2 Puertas / 500,000 Usuarios / TCP-IP / Wiegand y RS485 / 1.2 GHz / 4 GB Flash

SKU: CS20S Marca: SUPREMA Categoría: Controladores de Acceso

\$10,841.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Panel de control de acceso para 2 puertas con capacidad de 500,000 usuarios en modo 1:1 y almacenamiento de 5,000,000 eventos. Diseñado para integrarse dentro de arquitecturas de control de acceso escalables, ofrece alto rendimiento adaptado a las necesidades de empresas en crecimiento. Su diseño compacto permite una instalación versátil en diversos entornos corporativos, mientras que su compatibilidad con sistemas de elevadores extiende el control de acceso más allá de las puertas tradicionales.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Expansión flexible para crecimiento empresarial escalableControl de acceso por horarios y puertas personalizableCompatibilidad con lectores Wiegand y RS485Chip criptográfico integrado para mayor seguridad de datosSoporte TCP/IP 10/100 Mbps para conectividad de redLED de power en rojo y LED de status multicolor<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Máx. usuarios: 500,000
Credenciales máx. (1:1): Tarjeta 500,000 / PIN 500,000
Registro de texto: 5,000,000 eventos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Hardware</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>CPU: 1.2 GHz de un núcleo
Memoria: Flash 4 GB + RAM 256 MB
Chip criptográfico: Compatible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Red: TCP/IP 10/100 Mbps
Lectores: Wiegand y RS485
Puertas: 2 puertas
Elevadores: Compatible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Indicadores LED</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Power: Rojo color único
Status: Multicolor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Condiciones Ambientales</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión flexible para crecimiento empresarial escalable
Característica 2	Almacenamiento de 5 millones de eventos con registro de texto
Característica 3	Control de acceso por horarios y puertas personalizable
Característica 4	Diseño compacto para instalación versátil en cualquier entorno
Característica 5	Chip criptográfico integrado para mayor seguridad de datos
Característica 6	Compatibilidad con sistema de elevadores para control integral