



Panel de Control de Acceso / 2 Puertas / PoE+ / 500,000 Usuarios / TCP/IP 10/100 Mbps / 2 Entradas Wiegand / RS485 para Lectores Esclavos

SKU: CS20P Marca: SUPREMA Categoría: Controladores de Acceso

\$11,538.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El panel de control de acceso para 2 puertas está diseñado para operaciones de alto rendimiento en entornos empresariales que requieren escalabilidad y confiabilidad. Soporta hasta 500,000 usuarios en modo 1:1 y almacena 5,000,000 de eventos, garantizando trazabilidad completa incluso en instalaciones de gran afluencia. Su conectividad TCP/IP a 10/100 Mbps permite integración directa en la red LAN existente, mientras que la alimentación PoE+ (IEEE 802.3at) simplifica la instalación al reducir cableado de energía. Incluye dos entradas Wiegand y comunicación RS485 para lectores esclavos, ofreciendo flexibilidad en la configuración de puntos de acceso. El sistema opera dentro de la arquitectura BioStar 2, permitiendo expansión modular conforme crecen los requerimientos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad máxima: 500,000 usuarios (1:1) y 5,000,000 de eventos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Credenciales máximas: Tarjeta 500,000 / PIN 500,000<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: TCP/IP 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas: 2 Wiegand + RS485 para lectores esclavos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de acceso por horarios y puertas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arquitectura escalable BioStar 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de funcionamiento: 0 % ~ 90 % sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>CPU: 1.2 GHz de un núcleo<li style='margin-bottom: 6px;'>Memoria flash: 4 GB<li style='margin-bottom: 6px;'>RAM: 256 MB<li style='margin-bottom: 6px;'>Chip criptográfico: Compatible<li style='margin-bottom: 6px;'>Máx. usuarios: 500,000 (1:1)<li style='margin-bottom: 6px;'>Máx. eventos: 5,000,000<li style='margin-bottom: 6px;'>Credenciales tarjeta: 500,000<li style='margin-bottom: 6px;'>Credenciales PIN: 500,000</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at)<li style='margin-bottom: 6px;'>LED power: Rojo color único<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Humedad operativa: 0 % ~ 90 % sin condensación</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Panel de control CoreStation CS20P<li style='margin-bottom: 6px;'>Guía de instalación rápidaTornillería de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad para 500,000 usuarios y 5,000,000 eventos sin pérdida de datos
Característica 2	Alimentación PoE+ IEEE 802.3at que elimina fuentes de poder externas
Característica 3	Expansión flexible dentro de arquitectura BioStar 2 para crecimiento empresarial
Característica 4	CPU 1.2 GHz con 4 GB flash y 256 MB RAM para procesamiento estable
Característica 5	Control de acceso por horarios y puertas con múltiples credenciales
Característica 6	Dos entradas Wiegand y bus RS485 para integración de lectores esclavos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 19:01