



Correa de Sujeción para Cilindro / Sistema de Supresión de Incendios en Cocinas Comerciales / Diámetro 10 in (254 mm) / Montaje en Pared o Piso / Rango -18°C a 49°C

SKU: WK-281866-000 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$2,329.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Correa de sujeción diseñada para el sistema de supresión contra incendios en cocinas comerciales tipo campana y ducto. Este componente se utiliza en conjunto con el soporte de estante para fijar de manera segura los cilindros del agente extintor, garantizando su estabilidad en instalaciones verticales sobre pared o piso. Fabricada para soportar condiciones operativas en un rango de temperatura de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C), su implementación asegura el cumplimiento de las especificaciones técnicas del sistema WHDR en entornos de cocina profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Correa que sujeta el cilindro dentro del soporte de estante del sistema Kidde WHDR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Se usa con el soporte de estante P/N 87-100013-001, para cilindros WHDR-600 y WHDR-400M<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cilindros de 10 in (254 mm) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• El soporte de estante permite montaje del cilindro en pared o en piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Los cilindros deben instalarse en posición vertical, en área limpia, seca y protegida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de montaje de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Para sistemas de supresión contra incendios en cocinas comerciales (campana y ducto)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistema: Supresión contra incendios en cocinas comerciales (campana y ducto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cilindros compatibles: WHDR-600 y WHDR-400M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de cilindro: 10 in (254 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte requerido: P/N 87-100013-001<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura de montaje: 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posición de instalación: Vertical<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación: Pared o piso mediante soporte de estante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Condiciones de área: Limpia, seca y protegida<li style='padding: 6px 0;'>Función: Sujeción del cilindro dentro del soporte de estante</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Correa de sujeción para cilindro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Correa que sujeta el cilindro dentro del soporte de estante del sistema Kidde WHDR
Característica 2	Se usa con el soporte de estante P/N 87-100013-001, para cilindros WHDR-600 y WHDR-400M
Característica 3	Compatible con cilindros de 10 in (254 mm) de diámetro
Característica 4	El soporte de estante permite montaje del cilindro en pared o en piso
Característica 5	Los cilindros deben instalarse en posición vertical, en área limpia, seca y protegida
Característica 6	Rango de temperatura de montaje de 0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Característica 7	Para sistemas de supresión contra incendios en cocinas comerciales (campana y ducto)