



Cortador de Tubería con Trinquete / PVC y PEX / Capacidad 31 mm (1 1/4 in) Interior / 41 mm (1 5/8 in) Exterior / Cuerpo Aluminio Fundido / Longitud 26 cm (10.3 in)

SKU: 500-44 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Pinzas y Cortadores

\$1,550.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cortador de tubería con mecanismo de trinquete diseñado para operaciones de corte preciso en tubos de PVC y PEX. El sistema de rodillos de giro libre permite avance suave durante el corte, reduciendo el esfuerzo operativo y minimizando la deformación del material. La cuchilla de acero proporciona penetración eficiente en materiales no metálicos, mientras que el cuerpo de aleación de aluminio fundido a presión ofrece resistencia estructural con peso reducido para maniobrabilidad en espacios de trabajo confinados. Los puertos de drenaje integrados evacúan líquidos residuales, previniendo la acumulación de humedad que acelera la corrosión de componentes internos. El pestillo de bloqueo y el botón de retracción facilitan la preparación del equipo entre cortes y su transporte seguro.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Aplicación: Cortador de PVC y PEX<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Mecanismo: Trinquete de precisión con rodillos de giro libre<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo de cuchilla: Acero<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Características especiales: Pestillo de bloqueo, botón de retracción de cuchilla<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Material del cuerpo: Aleación de aluminio fundido a presión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Ranuras antideslizantes en superficie de agarre<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Puertos de drenaje para prevención de corrosión</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad corte PVC interior: hasta 31 mm (1 1/4 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad corte PVC exterior: hasta 41 mm (1 5/8 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad tubos no metálicos: hasta 31 mm (1 1/4 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mecanismo de trinquete con avance progresivo</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 26 cm (10.3 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura total: 2.5 cm (1 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho total: 11.4 cm (4.5 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 0.6 kg (1.3 lb)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cortador con matraca de precisión para tubería<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cuchilla de acero integrada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rodillos de giro libre preinstalados</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Trinquete de precisión para corte progresivo controlado
Característica 2	Rodillos de giro libre que evitan deformación en tubo
Característica 3	Pestillo de bloqueo para transporte y almacenamiento seguro
Característica 4	Puertos de drenaje que eliminan acumulación de corrosión
Característica 5	Botón de retracción para liberación rápida de la cuchilla
Característica 6	Cuerpo de aluminio fundido a presión de 0.6 kg ligero y resistente