



CPE airMAX / 5 GHz / 450 Mbps / 13 dBi / 24V PoE / -40 a 70 °C / 6.3 x 3.0 x 2.3 in

SKU: LOCO5AC Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,591.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El NanoStation Loco5AC es un CPE compacto de la serie airMAX diseñado para enlaces punto a punto y punto a multipunto en banda de 5 GHz. Integra una antena de 13 dBi que elimina la necesidad de componentes externos, reduciendo costos de instalación y puntos de fallo. Su procesador Atheros MIPS y el sistema operativo airOS 8 permiten gestión avanzada con anchos de canal configurables según el escenario de despliegue. La compatibilidad con alimentación PoE de 24 VDC facilita la instalación en ubicaciones remotas donde la energía convencional no está disponible.

Características principales

- Anchos de canal ajustables: PTP 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PTMP 10/20/30/40 MHz
- Rango de frecuencia 5150 - 5875 MHz (según regulación del país)
- Seguridad WPA2-AES para protección de tráfico de gestión y datos
- Diseño industrial compacto con montaje versátil
- Protección mejorada contra descargas electrostáticas (ESD)
- Administración mediante aplicación UNMS (Ubiquiti Network Management System)

Especificaciones técnicas

Conectividad 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps

Interfaz 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps

Banda 5 GHz (5150 - 5875 MHz)

Velocidad máxima Hasta 450 Mbps

Canales PTP 10/20/30/40/50/60/80 MHz

Canales PTMP 10/20/30/40 MHz

Hardware

- Procesador: Atheros MIPS
- Sistema operativo: airOS 8
- Seguridad: WPA2-AES
- Alimentación: 24 VDC
- Voltaje: 24 VDC
- Consumo: 0.3 A (7.2 W máximo)
- Adaptador recomendado: PoE-24-7W-G-WH (no incluido)

Dimensiones y ambiente

Dimensiones 179 x 77.5 x 59.1 mm (7.0 x 3.0 x 2.3 in)

Peso 180 g

Temperatura -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)

Acces Point

Estación (Station)

PTP y PTMP configurables

Nota importante: El adaptador PoE no está incluido en el producto. Se recomienda utilizar el modelo PoE-24-7W-G-WH de Ubiquiti para alimentación a través de Ethernet. El rango de frecuencias operativo puede variar según las regulaciones locales del país de instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad hasta 450 Mbps en 5 GHz
Característica 2	Antena integrada de 13 dBi de alto rendimiento
Característica 3	Canales flexibles PTP 10-80 MHz y PTMP 10-40 MHz
Característica 4	Seguridad WPA2-AES para enlaces protegidos
Característica 5	Diseño industrial compacto y montaje versátil
Característica 6	Protección ESD mejorada para operación confiable