



CPE Inalámbrico / 150 Mbps / 5 GHz / 13 dBi / PoE Pasivo 24V

SKU: LOCOM5 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,180.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este CPE inalámbrico opera en la banda de 5 GHz con cobertura de frecuencia de 5170-5875 MHz, ofreciendo throughput de hasta 150 Mbps para enlaces punto a punto o punto a multipunto. Integra antena direccional de 13 dBi que optimiza la recepción de señal en distancias medias, mientras que su arquitectura 2x2 MIMO con doble polaridad simultánea vertical y horizontal maximiza el rendimiento en condiciones variables de propagación. El procesador Atheros MIPS 24Kc a 400 MHz, acompañado de 64 MB DDR2 y 8 MB flash, garantiza procesamiento estable del firmware airOS 6 con soporte para múltiples modos de operación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'->Ancho de canal configurable de 5 a 40 MHz para adaptarse a entornos con interferencia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Tecnología airMAX con señalización TDMA para eficiencia espectral superior</h3>Seguridad multicapa: WEP, WPA, WPA2 y control de acceso por dirección MAC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Factor de forma compacto: 161 x 31 x 80 mm (6.31 x 1.22 x 3.15 pulgadas)</h3>Montaje versátil sin necesidad de herramientas especializadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Interfaz Ethernet: 1 puerto 10/100 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Frecuencia: 5170-5875 MHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Ganancia de antena: 13 dBi (integrada)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Throughput máximo: 150 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Radio y MIMO</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Configuración: 2x2 MIMO</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Polaridad: Vertical y horizontal simultánea</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Ancho de canal: Ajustable 5 / 10 / 20 / 40 MHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Señalización: airMAX (TDMA)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Hardware</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Procesador: Atheros MIPS 24Kc, 400 MHz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Memoria RAM: 64 MB DDR2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Flash: 8 MB</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Sistema operativo: airOS 6</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Alimentación y físico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Voltaje: 24V, 0.5A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Consumo máximo: 5.5W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->PoE: Pasivo (pares 4,5+; 7,8 retorno)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Peso: 180 g (6.35 oz)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Dimensiones: 161 x 31 x 80 mm (6.31 x 1.22 x 3.15 pulgadas)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'->Modos y seguridad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Modos de operación: Access Point, Estación</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'->Seguridad: WEP, WPA, WPA2, MAC ACL</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de canal ajustable de 5 a 40 MHz
Característica 2	Doble polaridad simultánea 2x2 MIMO
Característica 3	Seguridad WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL
Característica 4	Procesador Atheros MIPS 24Kc a 400 MHz
Característica 5	Diseño compacto con montaje sin herramientas
Característica 6	Tecnología airMAX TDMA para alta eficiencia