



CPE Inalámbrico / 5 GHz / 23 dBi / 100 Mbps / 10/100 Mbps / PoE 24V / -40 a 70°C / 1.19 x 0.88 x 0.60 ft

SKU: LBE-M5-23-U Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$1,423.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>El LiteBeam airMAX M5 es un CPE de 5 GHz diseñado para enlaces punto a punto y punto a multipunto con throughput de hasta 100 Mbps. Integra una antena direccional de 23 dBi con polarización simple SISO 1x1 que maximiza la ganancia en un factor de forma reducido. Su procesador Atheros MIPS y el sistema operativo airOS 6 garantizan rendimiento estable con tecnología airMAX para entornos de alta interferencia. La alimentación mediante PoE pasivo de 24V y el montaje universal UMount incluido facilitan despliegues en torres, muros o postes con mínima infraestructura.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Banda de operación: 5 GHz (5150 - 5875 MHz)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Antena integrada direccional de 23 dBi, configuración SISO 1x1<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Throughput máximo: hasta 100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Puerto de datos: 1x Ethernet 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Tecnología airMAX con sistema operativo airOS 6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Seguridad: WPA2-AES<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Modos de operación: Access Point y Estación<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Alimentación PoE pasivo: 24V, 0.2A (adaptador incluido)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Rango térmico de operación: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Montaje universal UMount incluido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Radio y red</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Banda: 5 GHz (5150 - 5875 MHz)</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Throughput: Hasta 100 Mbps</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Tecnología: airMAX</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Configuración RF: SISO 1x1, polaridad simple</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Modos: Access Point, Estación</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Seguridad: WPA2-AES</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Antena</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Tipo: Direccional integrada</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Ganancia: 23 dBi</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Configuración: SISO 1x1</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Polarización: Simple</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Hardware</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Procesador: Atheros MIPS</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Sistema operativo: airOS 6</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Puertos: 1x Ethernet 10/100 Mbps</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Voltaje: 24V</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Corriente: 0.2A</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Método: PoE pasivo</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Adaptador incluido: PoE 24V 0.2A</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y ambiental</h4><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Dimensiones: 362 x 267 x 184 mm (14.25 x 10.51 x 7.24 in)</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Peso: 750 g (1.65 lb)</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Temperatura: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)</p><p style='margin: 4px 0; color: inherit; font-size: 13px;'>Montaje: Universal UMount (incluido)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad eficiente mediante puerto 10/100 Mbps
Característica 2	Antena direccional SISO 1x1 de alta ganancia integrada
Característica 3	Procesador Atheros MIPS para rendimiento optimizado
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C sin degradación
Característica 5	Diseño compacto de 750 g para despliegue ágil
Característica 6	Seguridad WPA2-AES para protección de enlaces