



CPE Punto a Punto / 5 GHz / 450 Mbps / Antena 26 dBi / 80 MHz / PoE 24V / -40 a 70°C

SKU: LBE-5AC-LR Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,799.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El LiteBeam AC es un CPE de largo alcance diseñado para enlaces punto a punto de alto rendimiento en banda de 5 GHz. Integra una antena de 26 dBi que permite establecer conexiones robustas a distancias considerables, alcanzando tasas de transferencia de hasta 450 Mbps mediante tecnología 2x2 MIMO airMAX AC. Su radio Wi-Fi de administración en 2.4 GHz facilita la configuración inicial desde dispositivos móviles sin necesidad de acceso cableado, mientras que su construcción compacta y protección ESD aseguran despliegues confiables en condiciones adversas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Radio de gestión Wi-Fi 2.4 GHz para configuración móvil simplificadaProtección ESD integrada para mayor durabilidad en campoMontaje con ajuste preciso que facilita la alineación óptimaDiseño compacto y ligero que reduce carga estructural en torresSNR mejorado e inmunidad al ruido para enlaces establesSeguridad WPA2-AES de alto desempeño para tráfico protegido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Puerto Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Banda de operación: 5 GHz (5150 - 5875 MHz)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Radio de gestión: Wi-Fi 2.4 GHz integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento inalámbrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Tasa máxima: Hasta 450 Mbps</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Tecnología: 2x2 MIMO airMAX AC</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Ganancia de antena: 26 dBi (integrada)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Anchos de canal PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Anchos de canal PtMP: 10/20/30/40 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Software y seguridad</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Sistema operativo: airOS 8</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Modos de operación: Access Point, Estación</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Seguridad: WPA2-AES alto desempeño</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Procesador: MIPS</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 24 VDC</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Consumo: 0.3 A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24VDC 0.3A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y ambiental</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 512.5 x 385.75 x 258.3 mm (20.2 x 15.2 x 10.2 in)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Peso: 1735 g (3.8 lb)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40 a 70°C (-40 a 158°F)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Montaje: Poste o mástil con ajuste preciso</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px;'>Protección: ESD integrada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de gestión Wi-Fi 2.4 GHz integrado
Característica 2	Protección ESD para operación confiable
Característica 3	Montaje con ajuste preciso de alineación
Característica 4	Diseño compacto y ligero para despliegue ágil
Característica 5	Inmunidad al ruido mejorada con SNR elevado
Característica 6	Procesador MIPS con sistema airOS 8