



CPE Punto a Punto / 5 GHz AC / 450 Mbps / Antena 23 dBi / PoE 24V / -40 a 70 °C

SKU: LBE-5AC-GEN2 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,113.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>El LiteBeam AC GEN2 es una unidad CPE de alto rendimiento diseñada para enlaces punto a punto en la banda de 5 GHz. Integra una antena de 23 dBi que elimina la necesidad de componentes externos, reduciendo costos de instalación y puntos de fallo. Su radio de administración independiente en 2.4 GHz permite la configuración inalámbrica directa desde dispositivos móviles, agilizando despliegues en campo. Con soporte para anchos de canal de hasta 80 MHz y tecnología airMAX AC, alcanza velocidades de hasta 450 Mbps con latencia optimizada para aplicaciones críticas.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'> Radio Wi-Fi de gestión en 2.4 GHz para configuración móvil Anchos de canal ajustables: PtP 10/20/30/40/50/60/80 MHz; PtMP 10/20/30/40 MHz Seguridad WPA2-AES de nivel empresarial Procesador MIPS de alto rendimiento con diseño integrado SNR mejorado e inmunidad superior al ruido de interferencia Montaje robusto con protección anti-ESD <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puerto de datos: 1 x 10/100/1000 Mbps</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Banda de operación: 5 GHz (5150 - 5875 MHz)</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Radio de gestión: 2.4 GHz Wi-Fi</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento inalámbrico</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Velocidad máxima: Hasta 450 Mbps</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tecnología MIMO: 2x2</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ganancia de antena: 23 dBi integrada</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Anchos de canal PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Anchos de canal PtMP: 10/20/30/40 MHz</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Software y seguridad</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Sistema operativo: airOS 8</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Modos de operación: Access Point, Estación</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Seguridad: WPA2-AES</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Procesador: MIPS</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tipo: PoE pasivo</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Voltaje: 24 VCC</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo: 0.3 A</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Incluye: Adaptador PoE Gigabit 24V 0.3A</p> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y ambiental</h4> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 358 x 271.95 x 272.5 mm</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Peso: 800 g</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -40 a 70 °C</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Montaje: Poste o mástil</p> <p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: Anti-ESD</p> </div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de gestión Wi-Fi en 2.4 GHz integrado
Característica 2	Anchos de canal flexibles hasta 80 MHz en PtP
Característica 3	Procesador MIPS de alto rendimiento
Característica 4	Inmunidad al ruido y SNR mejorados
Característica 5	Montaje en poste o mástil con protección anti-ESD
Característica 6	Operación extrema de -40 °C a 70 °C