



CPU para Panel de Detección de Incendio / Fuente 3.0 A (6.0 A en Alarma) / 1 Lazo SLC Expandible a 2 / 636 Dispositivos / 4 Circuitos NAC / Red 103 Nodos

SKU: CPU2-640-SP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$44,772.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La CPU2640SP es la unidad central de procesamiento del panel de detección de incendio direccionable NFS2-640 de la serie Onyx. Integra una fuente de alimentación de 3.0 A (6.0 A en condición de alarma) y viene montada de fábrica en el chasis CHS2-M2. Administra un lazo SLC inteligente expandible a dos, compatible con estilos 4, 6 y 7, bajo el protocolo digital FlashScan. Permite la interconexión en red de hasta 103 nodos con otros paneles y anunciadores Onyx. Requiere un módulo de pantalla y teclado por separado (KDM-R2 de 80 caracteres o NCA-2 de 640 caracteres) para su operación completa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación integrada de 3.0 A (6.0 A en alarma)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>CPU montada de fábrica en chasis CHS2-M2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Un lazo SLC direccionable, expandible a dos, estilo 4, 6 o 7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 159 detectores y 159 módulos por lazo: 318 dispositivos por lazo, 636 por panel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuatro circuitos NAC Clase A/B incorporados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Red estándar hasta 103 nodos; protocolo FlashScan totalmente digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de batería con hasta 200 horas de respaldo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Requiere módulo de pantalla y teclado por separado (KDM-R2 o NCA-2)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protocolo: FlashScan totalmente digital<li style='margin-bottom: 8px;'>Lazos SLC: 1 (expandible a 2)<li style='margin-bottom: 8px;'>Estilos SLC: 4, 6 o 7<li style='margin-bottom: 8px;'>Dispositivos por lazo: 318 (159 detectores + 159 módulos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad total del panel: 636 dispositivos<li style='margin-bottom: 8px;'>Circuitos NAC: 4 (Clase A/B)<li style='margin-bottom: 8px;'>Nodos en red: hasta 103Respaldo de batería: hasta 200 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Unidad central de procesamiento CPU2640SP<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de alimentación integrada de 3.0 AChasis CHS2-M2 preinstalado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuente integrada de 3.0 A con respaldo de batería hasta 200 horas
Característica 2	Protocolo FlashScan digital para comunicación rápida con dispositivos
Característica 3	Expansión de 1 a 2 lazos SLC sin cambiar hardware principal
Característica 4	Red de hasta 103 nodos para integración de múltiples paneles Onyx
Característica 5	4 circuitos NAC Clase A/B incorporados para señalización de emergencia
Característica 6	Capacidad de 636 dispositivos direccionables en configuración de 2 lazos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:57