



Cremallera de Acero para Puertas Corredizas / Módulo 4 / 1000 x 30 x 10 mm / Venta por Metro

SKU: XBS-R01 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$251.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cremallera de acero al carbono de alta resistencia diseñada para sistemas de automatización de puertas corredizas. Fabricada con precisión mecánica para módulo 4, garantiza acoplamiento óptimo con motores de piñón de este estándar. Sus dimensiones de 1000 x 30 x 10 mm permiten instalaciones estructuralmente sólidas en diversos tipos de portones industriales, comerciales y residenciales. La venta por metro facilita la adquisición de la longitud exacta requerida para cada proyecto, eliminando desperdicio de material y reduciendo costos de inventario. Compatible con motores ACCESSPRO de las series XBS-IZ-1200, XBS-CANAC-800 y XBS-SZ-2000, así como con equipos de otras marcas que utilicen piñón módulo 4, ofreciendo flexibilidad de integración en instalaciones existentes o nuevas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero al carbono de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estándar de piñón: Módulo 4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 1000 x 30 x 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: Venta por metro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad ACCESSPRO: XBS-IZ-1200, XBS-CANAC-800, XBS-SZ-2000<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad adicional: Motores de otras marcas con piñón módulo 4</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero al carbono de alta resistencia</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar de engranaje: Módulo 4</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad mecánica: Piñones módulo 4 universales</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Longitud: 1000 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Ancho: 30 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Altura: 10 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Presentación: Venta por metro</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Motores</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>ACCESSPRO XBS-IZ-1200: Compatible</p><p style='margin: 6px 0;'>ACCESSPRO XBS-CANAC-800: Compatible</p><p style='margin: 6px 0;'>ACCESSPRO XBS-SZ-2000: Compatible</p><p style='margin: 6px 0;'>Otras marcas: Motores con piñón módulo 4</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono de alta resistencia para durabilidad extrema
Característica 2	Módulo 4 universal compatible con múltiples fabricantes
Característica 3	Dimensiones 1000 x 30 x 10 mm para ajuste preciso
Característica 4	Venta por metro para adaptarse a cualquier longitud de carril
Característica 5	Compatible con motores XBS-IZ-1200, XBS-CANAC-800 y XBS-SZ-2000
Característica 6	Interoperabilidad con motores de otras marcas módulo 4