



Cremallera de Acero / Módulo 6 / 1000 x 30 x 30 mm / 3.28 pies / Puertas Corredizas Industriales

SKU: XBS-R06 Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$1,278.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cremallera de acero diseñada para motores de puertas corredizas industriales, fabricada en acero al carbono de alta resistencia que asegura durabilidad en condiciones de uso intensivo. Su módulo 6 garantiza un engranaje preciso y consistente con motores equipados con piñón correspondiente. Las dimensiones estándar de 1000 x 30 x 30 mm (39.37 x 1.18 x 1.18 pulgadas) proporcionan una base robusta para la instalación. El producto se comercializa por metro, permitiendo ajustar la longitud según los requerimientos específicos de cada proyecto de automatización.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Fabricación en acero al carbono de alta resistencia para máxima durabilidad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Módulo 6 para engranaje preciso y desgaste reducido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Venta por metro con posibilidad de ajuste a cualquier longitud<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Compatible con motor corredizo FAAC 884<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Adaptable a motores de otras marcas con piñón módulo 6<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño profesional orientado a aplicaciones industriales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 12px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero al carbono de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Módulo de Engranaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Módulo 6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1000 x 30 x 30 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>39.37 x 1.18 x 1.18 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Presentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Venta por metro</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>Ajustable a cualquier longitud</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Motor corredizo FAAC 884</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>Ref. 109885</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad Extendida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Motores con piñón módulo 6</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 2px;*>Otras marcas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Puertas corredizas industriales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono de alta resistencia
Característica 2	Engranaje preciso módulo 6
Característica 3	Venta por metro ajustable
Característica 4	Compatible con motor FAAC 884
Característica 5	Funciona con piñón módulo 6 de otras marcas
Característica 6	Diseño profesional industrial