



Crimpeadora de Ciclo Controlado, con Dado Giratorio de 5 Posiciones, para Compresión de Terminales Panduit

SKU: CT-1700 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$8,104.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprime terminales tabulares de #8-2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales y empalmes de cobre #8-1 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales para conductor flexible #8-2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Empalmes de aluminio dual #6-4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Dado giratorio de 5 posiciones con código de color </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales Serie S de Panduit <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales y empalmes de cobre #8-1 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales para conductor flexible de cobre #8-2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales y empalmes de aluminio de clasificación dual #6-4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapones de cobre CTAPF3-12 a CTAPF10-16 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo de ciclo controlado asegura terminaciones de alta calidad y consistentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Mango de polipropileno con resistencia química y agarre antideslizante <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para comodidad, seguridad y rendimiento del operador </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales Panduit Serie S <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales y empalmes de cobre #8-1 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductores flexibles de cobre #8-2 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales y empalmes de aluminio dual #6-4 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapones de cobre CTAPF10-16 a CTAPF3-12 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ciclo controlado para terminaciones consistentes
Característica 2	Dado giratorio codificado con 5 posiciones
Característica 3	Mango antideslizante de polipropileno resistente
Característica 4	Diseño ergonómico para reducir fatiga
Característica 5	Compatible con terminales serie S de Panduit
Característica 6	Aplicación en tapones de cobre CTAPF3-12 a CTAPF10-16