



Cristal de alta resistencia / Comunicaciones / Diseño compacto / Transmisión óptima / Compatible COM-3

SKU: SBL-1 Marca: RAMSEY Categoría: Misceláneo

\$326.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Cristal de alta resistencia diseñado específicamente para aplicaciones de comunicaciones con el modelo COM-3. Fabricado con materiales profesionales que garantizan durabilidad superior y óptima transmisión de señal sin interferencias. Su diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos, mientras que su construcción robusta permite operar de manera confiable bajo condiciones ambientales extremas. Ideal para ingenieros de redes y responsables de TI que requieren componentes de comunicación de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Transmisión de señal óptima sin interferencias electromagnéticasResistencia superior a condiciones ambientales extremasMaterial profesional de alta durabilidadDiseño compacto para instalación en espacios limitadosCompatibilidad verificada con equipo modelo COM-3Construcción robusta para operación continua<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>RAMSEY</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>SBL1</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Cristal para comunicaciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Modelo COM-3</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Resistencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Alta resistencia estructural</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Condiciones de operación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Ambientales extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Compacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Calidad profesional duradero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;*>Rendimiento de señal</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;*>Transmisión óptima sin interferencias</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de señal sin interferencias
Característica 2	Resistente a condiciones extremas
Característica 3	Material profesional duradero
Característica 4	Instalación rápida y sencilla
Característica 5	Óptimo rendimiento en comunicaciones
Característica 6	Compatibilidad verificada con COM-3