

Sin imagen disponible

Fuente de Alimentación DC / 600 W / Entrada 36V-72V / Conector 3 m (9.8 ft) / Montaje Industrial

SKU: MXCRPSDC600AO Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Accesorios

\$12,892.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación de corriente directa (DC) de 600 W diseñada para aplicaciones industriales y de telecomunicaciones. Opera con un rango de voltaje de entrada de 36 V a 72 V, ofreciendo flexibilidad en instalaciones con distintas configuraciones eléctricas. Su diseño compacto facilita el montaje en espacios reducidos de racks y gabinetes, mientras que la eficiencia energética optimizada minimiza la generación de calor y reduce los costos operativos. Incluye un conector de cable de 3 m (9.8 ft) que simplifica las conexiones en despliegues donde la fuente de alimentación debe ubicarse a distancia del equipo terminal. Garantiza operación estable en condiciones ambientales exigentes propias de centros de datos, sitios de telecomunicaciones y plantas industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia total: 600 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje de entrada: 36 V - 72 V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector de cable incluido: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para montaje en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con equipos industriales y de telecomunicaciones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación estable en entornos exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 600 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 36 V - 72 V DC<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia optimizada para reducir pérdidas térmicas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para montaje industrial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de cable: 3 m (9.8 ft) incluido<li style='padding: 6px 0;'>Construcción para operación estable en entornos exigentes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación DC 600 W<li style='padding: 6px 0;'>Conector de cable de 3 m (9.8 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en entornos industriales exigentes
Característica 2	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Conector de 3 m (9.8 ft) incluido para despliegue flexible
Característica 4	Rango de voltaje amplio 36V-72V para compatibilidad versátil
Característica 5	Eficiencia energética optimizada para reducir pérdidas térmicas
Característica 6	Compatible con infraestructura de telecomunicaciones y redes industriales