



Switch PoE / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP+ 10G / 450W PoE / 1U Rack

SKU: CRS328-24P-4S+RM Marca: MIKROTIK Categoría: Switches PoE

\$15,354.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El CRS328-24P-4S+RM es un conmutador de 28 puertos independientes diseñado para infraestructuras de red que requieren alimentación PoE y conectividad de alta velocidad. Cuenta con 24 puertos Gigabit Ethernet con múltiples opciones de salida de energía: PoE pasivo, PoE de bajo voltaje, 802.3af/at (Tipo 1 'PoE' / Tipo 2 'PoE+') con detección automática. La salida PoE opera a través de los pines del modo B (4,5+) y (7,8-). Los cuatro puertos SFP+ ofrecen conectividad de hasta 10 Gbps mediante fibra óptica o módulos Ethernet. El dispositivo se presenta en un chasis de montaje en rack 1U con fuente de alimentación CA de 100-240 V y 500 W incorporada, consumiendo hasta 44 W y dejando 450 W disponibles para PoE (3 x 150 W por cada grupo de 8 puertos Ethernet).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>28 puertos independientes con opciones PoE avanzadas4 puertos SFP+ con conectividad hasta 10 GbpsCapacidad PoE de 450 W distribuida eficientementeDoble arranque: RouterOS o SwOS según necesidadMontaje en rack 1U con fuente 100-240 V CACPU ARM 32-bit a 800 MHz con 512 MB RAM<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Puertos y conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Puertos Ethernet: 24 x Gigabit RJ45</p><p style='margin: 6px 0;'\>Puertos SFP+: 4 x 10 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'\>Total puertos: 28 independientes</p><p style='margin: 6px 0;'\>Conectividad SFP+: Fibra óptica o módulos Ethernet (no incluidos)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>PoE y alimentación</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Capacidad PoE total: 450 W</p><p style='margin: 6px 0;'\>Distribución PoE: 3 x 150 W por cada 8 puertos Ethernet</p><p style='margin: 6px 0;'\>Estándares PoE: Pasivo, bajo voltaje, 802.3af/at (Tipo 1/Tipo 2)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Pines PoE: Modo B (4,5+) (7,8-)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Detección PoE: Automática</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Hardware y rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0;'\>CPU: ARM 32-bit a 800 MHz</p><p style='margin: 6px 0;'\>RAM: 512 MB</p><p style='margin: 6px 0;'\>Consumo del dispositivo: Hasta 44 W</p><p style='margin: 6px 0;'\>Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 500 W incorporada</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Software y formato</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Sistema operativo: RouterOS o SwOS (doble arranque)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Formato: Montaje en rack 1U</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	28 puertos independientes con opciones PoE avanzadas
Característica 2	4 puertos SFP+ con conectividad hasta 10 Gbps
Característica 3	Capacidad PoE de 450 W distribuida eficientemente
Característica 4	Doble arranque: RouterOS o SwOS según necesidad
Característica 5	Montaje en rack 1U con fuente 100-240 V CA
Característica 6	CPU ARM 32-bit a 800 MHz con 512 MB RAM