



Cuadro de Mando / 110VAC Entrada / 24VDC Salida / Compatible Series AXO y ATS

SKU: 801QA-0080 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$11,087.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cuadro de mando diseñado para el control profesional de brazos automatizados de acceso vehicular. Opera con alimentación de 110VAC y entrega una salida regulada de 24VDC, garantizando compatibilidad estable con los motores de las series AXO y ATS. Integra un sistema de control que permite la automatización precisa del ciclo de apertura y cierre, optimizando el rendimiento en instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Incluye compatibilidad específica con la electrocerradura 001LOCK82 para completar el sistema de seguridad del acceso. El equipo se comercializa únicamente como cuadro de mando; brazos, electrocerraduras y demás accesorios deben adquirirse de forma independiente según los requerimientos de cada proyecto.

Características Principales

- Control integrado para automatización precisa de operaciones
- Conversión de alimentación 110VAC a salida 24VDC estable
- Compatibilidad exclusiva con electrocerradura modelo 001LOCK82
- Arquitectura profesional para instalaciones de acceso vehicular
- Operación optimizada exclusivamente para brazos de 24V
- Gestión centralizada de ciclo completo de apertura y cierre

Especificaciones Técnicas

Alimentación	110VAC
Voltaje de entrada	110VAC
Voltaje de salida	24VDC

Compatibilidad Motores

Series AXO y ATS

Modelos: 001U7315, 001U7315ML, 001AX3024, 001AX5024

Compatibilidad Accesorios

Electrocerradura: 001LOCK82 (exclusiva)

No compatible: Cerraduras de perno o electroimanes

Accesorios adicionales: 801MP-0080, 801MP-0070

Contenido y Restricciones

Incluye: Solo cuadro de mando 801QA-0080

No incluye: Brazos, electrocerraduras ni accesorios

Restricción: Solo brazos CAME de 24V

Nota importante: Este cuadro de mando es incompatible con cerraduras de perno y electroimanes. Para completar la instalación se requiere adquirir por separado los brazos correspondientes, la electrocerradura 001LOCK82 y los demás accesorios necesarios según la configuración del proyecto.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control integrado para automatización precisa
Característica 2	Alimentación 110VAC con salida 24VDC estable
Característica 3	Compatibilidad exclusiva con electrocerradura 001LOCK82
Característica 4	Diseño profesional para instalaciones de acceso vehicular
Característica 5	Operación optimizada para brazos de 24V
Característica 6	Gestión centralizada de ciclo de apertura y cierre