



Cuadro de mando / 115V / Bus 2easy / -20°C a 55°C / Terminales Open A-B-Stop-Bus / Compatible S418 y 770N 24V

SKU: 7902862 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$6,188.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cuadro de mando diseñado para operadores abatibles FAAC S418 y FAAC 770N 24V, que integra tecnología bus 2easy para la conexión simplificada de fotoceldas infrarrojas. Su alimentación a 115V y terminales de entrada especializados (Open A, Open B, Stop y Bus I/O) permiten una instalación estructurada en entornos residenciales y comerciales. La interfaz de programación mediante botones integrados ofrece múltiples lógicas de operación adaptables a distintos escenarios de control de acceso vehicular. Construido para operar en rangos de temperatura de -20°C a 55°C, garantiza desempeño continuo bajo condiciones climáticas exigentes.

Características principales

- Tecnología bus 2easy para fotoceldas infrarrojas
- Voltaje de alimentación: 115V
- Programación vía botones integrados con múltiples lógicas
- Terminales de entrada: Open A, Open B, Stop y Bus (I/O)
- Temperatura operativa: -20°C a 55°C
- Compatible con kit FAAC S418 y operador FAAC 770N 24V

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Alimentación

115V

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Temperatura operativa

-20°C a 55°C

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Terminales de entrada

Open A, Open B, Stop y Bus (I/O)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Método de programación

Botones integrados, múltiples lógicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Compatibilidad

Kit FAAC S418, Operador FAAC 770N 24V

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Compatibilidad con accesorios

Kit FAAC S418, Operador FAAC 770N 24V

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Kit de operadores

FAAC S418

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

FAAC S418

13px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;

Ref. 121361

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Operador individual

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Operador FAAC 770N 24V

13px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;

Ref. 785103

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Fotocelda infrarroja bus

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

XP20B

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Batería de respaldo

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

XBAT

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Receptor inalámbrico

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

XF 433 MHz

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Receptor

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

Control remoto

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

XT4 de 4 canales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología bus 2easy para fotoceldas infrarrojas
Característica 2	Programación intuitiva vía botones integrados
Característica 3	Múltiples lógicas de operación configurables
Característica 4	Terminales dedicados Open A, Open B, Stop y Bus I/O
Característica 5	Compatible con operadores abatibles S418 y 770N 24V
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 55°C

RimelT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 22:52