

Sin imagen disponible

Cuadro de mando / Operadores abatibles / Tecnología bus 2easy / Alimentación 115V / Rango -20 a 55°C

SKU: 102012 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$6,709.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cuadro de mando diseñado para operadores abatibles FAAC S418 y FAAC 770N 24V, que integra tecnología bus 2easy para la conexión simplificada de fotoceldas infrarrojas. Su alimentación a 115V y su interfaz de programación mediante botones integrados permiten configurar múltiples lógicas de operación según los requerimientos del sitio. El equipo opera en un rango de temperatura de -20°C a 55°C, garantizando desempeño en condiciones ambientales exigentes. Los terminales de entrada dedicados para Open A, Open B, Stop y Bus (I/O) facilitan la integración con dispositivos periféricos de control y seguridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Tecnología bus 2easy para fotoceldas infrarrojasVoltaje de alimentación: 115VProgramación vía botones integrados con múltiples lógicasTemperatura operativa: -20°C a 55°CCompatible con kit FAAC S418 y operador FAAC 770N 24VTerminales de entrada: Open A, Open B, Stop y Bus (I/O)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Alimentación115V</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Tecnología de comunicaciónBus 2easy para fotoceldas infrarrojas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Temperatura operativa-20°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Método de programaciónBotones integrados con múltiples lógicas</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Terminales de entradaOpen A, Open B, Stop, Bus (I/O)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>CompatibilidadKit FAAC S418, Operador FAAC 770N 24V</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Accesorios compatibles<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Operador FAAC 770N 24VRef. 10675301</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Fotocelda infrarroja XP20B (Bus)Ref. 785103</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Batería de respaldo XBATRef. 390923</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Receptor inalámbrico XF 433Ref. 787831</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='color: inherit; display: block; margin-bottom: 8px;*>Control remoto XT4 (4 canales)Ref. 787456</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Programación intuitiva por botones integrados
Característica 2	Múltiples lógicas de funcionamiento configurables
Característica 3	Compatibilidad con operadores FAAC S418 y 770N 24V
Característica 4	Terminales dedicados Open A, Open B, Stop y Bus I/O
Característica 5	Integración de fotoceldas infrarrojas por bus 2easy
Característica 6	Operación confiable en ambientes de -20°C a 55°C