



Cuadro de Mando / 110VAC / 24VDC / 12x24x32 cm / 4.7x9.4x12.6 in / 2 Controles XBT23

SKU: XBS-PK03-CBOX Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,053.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cuadro de mando individual diseñado para controlar de manera centralizada motores de barreras vehiculares XBSPK03 y XBSPK03SI. Su alimentación a 110VAC lo hace ideal para entornos residenciales y comerciales con infraestructura eléctrica estándar, mientras que su salida 24VDC garantiza la potencia necesaria para el accionamiento de los brazos. El equipo incluye dos controles remotos XBT23 que permiten la operación inmediata sin necesidad de adquisiciones adicionales. Su formato compacto de 12 x 24 x 32 cm facilita la instalación en gabinetes y cuadros eléctricos con espacio limitado. La interfaz de operación intuitiva reduce la curva de aprendizaje para el personal de seguridad y mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Alimentación 110VAC eficiente para instalaciones estándarSalida 24VDC dedicada para accionamiento de brazosDos controles remotos XBT23 incluidosCompatibilidad nativa con motores XBSPK03 y XBSPK03SIDimensiones compactas: 12 x 24 x 32 cm (4.7 x 9.4 x 12.6 in)Interfaz de operación simplificada e intuitiva<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de alimentación</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>110 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida para brazos</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>24 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Controles incluidos</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>2 controles XBT23</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>12 x 24 x 32 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-size: 1.1em; font-weight: 600; color: inherit;'>Cuadro de mando individual</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación eficiente 110VAC para instalaciones residenciales
Característica 2	Salida 24VDC optimizada para motores de brazos
Característica 3	Incluye dos controles remotos XBT23 listos para usar
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos de tablero
Característica 5	Operación intuitiva que simplifica la gestión diaria
Característica 6	Compatible con motores XBSPK03 y XBSPK03SI