



Cuadro de mando para barrera vehicular / Entrada de alimentación con protección contra descarga / Entrada y salida de sensores de límite / Conexión de lazo y relé integradas / Compatible con barreras DS-TMG420 4m (13.1 ft) y 3m (9.8 ft)

SKU: 205400274 Marca: HIKVISION

\$3,428.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cuadro de mando diseñado para el control integral de barreras vehiculares de la serie DS-TMG420. Integra protección contra descargas eléctricas en su entrada de alimentación, asegurando la estabilidad operativa en entornos con fluctuaciones de voltaje. Ofrece interfaces completas para sensores de límite, conexión de lazo vehicular y salida de relé, permitiendo una gestión centralizada del flujo de tráfico. Su diseño compacto incluye placa de sujeción para instalación en pared, optimizando el espacio en cuartos de control o gabinetes técnicos.

Características principales

- Protección contra descargas eléctricas en entrada de voltaje
- Compatibilidad con modelos DS-TMG420-R/A/B (4 m / 13.1 ft) y DS-TMG420-L/A/B (3 m / 9.8 ft)
- Entrada y salida para sensores de límite de posición
- Conexión de lazo vehicular integrada
- Salida de relé para control de periféricos externos
- Conexión segura directa con motor/servidor de barrera
- Diseño compacto con placa de sujeción para montaje en pared

Especificaciones técnicas

Entrada de voltaje con protección contra descargas eléctricas integrada

Entrada de alarma

Entrada de sensores de límite

Salida de sensores de límite

Entrada de lazo vehicular

Salida de relé

Entradas y salidas

Entrada de alarma

Entrada de sensores de límite

Salida de sensores de límite

Entrada de lazo vehicular

Salida de relé

Conectividad motor

Conexión segura directa con motor / servidor de barrera

DS-TMG420-R/A/B: longitud de brazo 4 m (13.1 ft)

DS-TMG420-L/A/B: longitud de brazo 3 m (9.8 ft)

Instalación

Diseño compacto con placa de sujeción para montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas eléctricas en entrada de voltaje
Característica 2	Compatibilidad con barreras DS-TMG420-R/A/B y DS-TMG420-L/A/B
Característica 3	Entrada y salida dedicadas para sensores de límite
Característica 4	Conexión de lazo vehicular integrada para detección
Característica 5	Salida de relé para control de periféricos externos
Característica 6	Diseño compacto con placa de sujeción para montaje en pared